









# Intrusion detection stars

## Blue Line Serisi

Küçük ticari uygulamalar ve konut uygulamaları

| Tip   | PIR   | Evcil Hayvan Dostu PIR  | Quad PIR  | TriTech   | Evcil Hayvan Dostu TriTech  | TriTech   | TriTech anti-mask   | PIR   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ticari tip numarası                                       | ISC-BPR2-W12  | ISC-BPR2-WP12   | ISC-BPQ2-W12  | ISC-BDL2-W12  | ISC-BDL2-WP12   | CDL2-15G  | CDL2-A15G   | ISC-PPR1-W16  |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uygulama risk seviyesi                                    | Düşük ve orta risk  | Düşük ve orta risk  | Orta risk   | Orta risk   | Orta risk   | Orta risk   | Yüksek seviye risk  | Orta risk   |
| Ortam   | Standart  | Standart  | Standart  | Zor*  | Zor*  | Zor*  | Zor*  | Standart  |
| Kapsam/aralık   | 12 x 12 m   | 12 x 12 m   | 12 x 12 m   | 12 x 12 m   | 12 x 12 m   | 15 x 15 m   | 15 x 15 m   | 18 x 25 m   |
| Montaj yüksekliği   | 2,2-2,75 m  | 2,2-2,75 m  | 2,2-2,75 m  | 2,2-2,75 m  | 2,2-2,75 m  | 2,2-2,75 m  | 2,2-2,75 m  | 2,2 m-2,75 m  |
| Evcil/küçük hayvan koruması                               | 4,5 kg  | 20 kg   | 4,5 kg  | 4,5 kg  | 45 kg   | 4,5 kg  | 4,5 kg  | 4,5 kg  |
| İlk adım işleme   | ■   | ■   | ■   | ■   | ■   | ■   | ■   | ■   |
| Dinamik sıcaklık dengeleme                                | ■   | ■   | ■   | ■   | ■   | ■   | ■   | ■   |
| Aktif beyaz ışık bastırma                                 | -   | -   | -   | -   | -   | ■   | ■   | ■   |
| Örtü ve Kamuflej Algılama Teknolojisi (C <sup>2</sup> DT) | -   | -   | -   | -   | -   | ■   | ■   | ■   |
| Anti-mask   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | ■   | -   |
| Akıllı dış müdahale algılama                              | -   | -   | -   | -   | -   | -   | ■   | -   |
| Garanti   | 5 yıl   | 5 yıl   | 5 yıl   | 8 yıl   | 8 yıl   | 8 yıl   | 8 yıl   | 5 yıl   |
| Sertifikalar  | AFNOR, CCC, CE, EN50131-2-2 Sınıf 2, INCERT, UL                                   | AFNOR, CCC, CE, EN50131-2-2 Sınıf 2, INCERT, UL                                   | AFNOR, CCC, CE, EN50131-2-2 Sınıf 2, INCERT, UL                                     | AFNOR, CCC, CE, EN50131-2-4 Sınıf 2, FCC, IC, UL                                    | AFNOR, CCC, CE, EN50131-2-4 Sınıf 2, FCC, IC, UL                                    | AFNOR, CE, EN 50131-2-4 Sınıf 2, INCERT, UL, VdS                                    | AFNOR, CE, EN 50131-2-4 Sınıf 3, INCERT, UL, VdS                                    | AFNOR, CE, EN50131-2-2 Sınıf 2, INCERT, UL, VdS                                     |

■ Mevcut – Mevcut değil

## Intrusion detection stars

Gelişmiş sensörlerimiz, sınıfının en iyisi yakalama performansı sağlarken kuvvetli hava akımı, hareketli nesne veya evcil hayvan gibi yanlış alarm tetikleyicilerini de neredeyse ortadan kaldırır. Gelişmiş tasarım özellikleri, hem hızlı hem de güvenilir bir montaj sağlayarak montaj ve bakım maliyetlerini azaltır.

**TriTech** dedektörlerde, PIR ve mikrodalga Doppler radar algılama teknolojileri ile gelişmiş sinyal işleme özelliği bir arada kullanılır. Bu gelişmiş sinyal işleme algoritması, çeşitli ortam koşulları altında yanlış alarm tetiklemelerinin ne zaman göz ardı edileceğini bilir ve davetsiz misafirlere neredeyse anında tepki vermek için hareketi akıllıca analiz eder.

\* Zorlu ortamlar olası yanlış alarm kaynakları bulunan ortamlardır

- Dedektör klima havalandırma deliğiyle aynı odadadır
- Odada soğuk veya sıcak güçlü hava akımları mevcuttur
- Sistem kuruluyken çalışan bir fan olabilir
- Dedektör parlak beyaz ışığa (otomobil farı, projektör, doğrudan güneş ışığı vb.) maruz kalıyordur.
- Odada perde ve bitkiler gibi yavaş hareket eden nesnelere vardır
- Odada yerden ısıtma vardır
- Oda sıcaklığı 30 °C'yi (86 °F) aşıyor

## Panoramik tavana monte hareket dedektörleri

Dedektörleri duvara monte etmenin mümkün olmadığı ortamlar için

| Tip                        | PIR   | PIR   | TriTech   |
|----------------------------|---|---|---|
| Ticari tip numarası        | DS936/DS936B  | DS939   | DS9370x/DS9371x   |
|                            |  |  |  |
| Uygulama risk seviyesi     | Düşük ve orta risk  | Orta risk   | Orta risk   |
| Kapsam/aralık              | 7 m x 360 °   | 14 m x 360°   | 14 m x 360°   |
| Montaj yüksekliği          | 2 m-3,6 m   | 2,4-6,1 m   | 2,4-6,1 m   |
| İlk Adım İşleme            | -   | ■   | ■   |
| Dinamik sıcaklık dengeleme | -   | ■   | ■   |
| Garanti                    | 5 yıl   | 5 yıl   | 8 yıl   |
| Sertifikalar               | CE, UL  | CE, UL, FCC, EN50131-2-2 Sınıf 2, INCERT, AFNOR                                       | CE, UL, FCC, EN50131-2-2 Sınıf 2, INCERT, AFNOR                                       |

## Montaj braketi

- B328 montaj braketi, gimbal
- B335-3 montaj braketi, döner
- B338 montaj braketi, tavan



Bu posteri indirin