

## Akustická signalizační zařízení



FNM-420-A



FNM-420-A-BS



FNM-420-B-RD

LSN/GLT	LSN	LSN	LSN
Provozní napětí	15 až 33 V DC	15 až 33 V DC	15 až 33 V DC
Odběr proudu ze sítě LSN	–	–	–
Odběr proudu z externího zdroje	Pohotovostní režim: < 1 mA Poplach: < 3,9 mA	Pohotovostní režim: < 1 mA Poplach: < 3,7 mA	Pohotovostní režim: < 1 mA Poplach: < 3,9 mA
Třída krytí	IP 42	IP 43	IP 66
Přípustná provozní teplota	–25 °C až +70 °C	–25 °C až +70 °C	–25 °C až +70 °C
Akustický tlak	Maximálně 100 dB(A)	Maximálně 90 dB(A)	Maximálně 100 dB(A)
Barva	Červená (RAL 3001), bílá (RAL 9010)	Červená (RAL 3001), bílá (RAL 9010)	Červená (RAL 3001)

## Akustická signalizační zařízení



	<b>MSS300-SA</b>	<b>MSS401LSN-SA-RD</b>	<b>SG 200</b>
<b>LSN/GLT</b>	GLT	LSN	GLT
<b>Provozní napětí</b>	9 až 30 V DC	15 až 30 V DC	10 až 30 V DC
<b>Odběr proudu ze sítě LSN</b>	–	Pohotovostní režim / poplach: max. 1,025 mA	–
<b>Odběr proudu z externího zdroje</b>	Pohotovostní režim: 1 mA, poplach: 20 mA	Pohotovostní režim: 2 mA, poplach: 20 mA	< 32 mA
<b>Třída krytí</b>	IP 54	IP 54	S patičkami pro zápusťnou montáž: IP 54 S patičkami pro povrchovou montáž: IP 65
<b>Přípustná provozní teplota</b>	-10 °C až +55 °C	-25 °C až +85 °C	-40 °C až +80 °C
<b>Akustický tlak</b>	87 dB(A) až 100 dB(A)	87 dB(A) až 100 dB(A)	93 dB(A) až 114 dB(A)
<b>Barva</b>	Červená (RAL 3001)	Červená (RAL 3001), bílá (RAL 9010)	Červená (RAL 3001), bílá (RAL 9010)