

## Akustik Sinyal Cihazları



FNM-420-A



FNM-420-A-BS



FNM-420-B-RD

LSN/GLT	LSN	LSN	LSN
<b>Çalışma gerilimi</b>	15 V DC - 33 V DC	15 V DC - 33 V DC	15 V DC - 33 V DC
<b>LSN akım tüketimi</b>	-	-	-
<b>Harici kaynaktan akım tüketimi</b>	Bekleme: <1 mA Alarm: <3,9 mA	Bekleme: <1 mA Alarm: <3,7 mA	Bekleme: <1 mA Alarm: <3,9 mA
<b>Koruma sınıfı</b>	IP 42	IP 43	IP 66
<b>İzin verilen çalışma sıcaklığı</b>	-25 °C - +70 °C	-25 °C - +70 °C	-25 °C - +70 °C
<b>Ses basıncı</b>	Maks. 100 dB(A)	Maks. 90 dB(A)	Maks. 100 dB(A)
<b>Renk</b>	kırmızı (RAL 3001), be- yaz (RAL 9010)	kırmızı (RAL 3001), be- yaz (RAL 9010)	kırmızı (RAL 3001)

## Akustik Sinyal Cihazları

	<b>MSS300-SA</b>	<b>MSS401LSN-SA-RD</b>
<b>LSN/GLT</b>	GLT	LSN
<b>Çalışma gerilimi</b>	9 V DC - 30 V DC	15 V DC - 30 V DC
<b>LSN akım tüketimi</b>	-	Bekleme/Alarm: maks. 1,025 mA
<b>Harici kaynaktan akım tüketimi</b>	Bekleme: 1 mA/ Alarm: 20 mA	Bekleme: 2 mA/ Alarm: 20 mA
<b>Koruma sınıfı</b>	IP 54	IP 54
<b>İzin verilen çalışma sıcaklığı</b>	-10 °C - +55 °C	-25 °C - +85 °C
<b>Ses basıncı</b>	87 dB(A) - 100 dB(A)	87 dB(A) - 100 dB(A)
<b>Renk</b>	kırmızı (RAL 3001)	kırmızı (RAL 3001), be- yaz (RAL 9010)