


NCA-WLAN-EU 无线安装密钥锁, 欧洲



- ▶ 紧凑型802.11b/g/n无线安装加密狗
- ▶ 博世Project Assistant中的自动检测
- ▶ 数据传输速率高达150 Mbps
- ▶ 通过认证, 可用于博世监控摄像机

无线安装密钥锁能够与摄像机上的USB-C端口连接, 使博世摄像机能够进行高效的无线调试。与Project Assistant应用程序结合使用, 便可轻松安装、快速配置博世摄像机。包括预调试、视场设置和图像设置等多项摄像机初始配置轻而易举。此外还能访问完整的摄像机固件GUI。内置高级项目助手模式, 可应用预设置配置, 加快摄像机部署速度, 还可选择生成完整的项目报告。

支持无线安装密钥锁的产品包括: 具有USB-C端口和固件8.80或更高版本的摄像机, 以及安装有博世Project Assistant应用程序的移动设备(iOS、Android、Windows)。

监管信息

标准	类型
发射标准	EN 301 489-17 EN 301 489-1 EN 300 328 EN 61000-3-2:2019/A1:2021 EN 61000-3-3:2013/A2:2021/AC:2022-01 FCC标题47第15C部分FCC ID认证 (蓝牙/WiFi) (第15.247、15.207和15.209部分)
环境	RoHS (2015/863/EU): EN 50581:2012 EMC欧盟: EN 55024:2010/A1:2015; EN 55032:2015 EMC美国: FCC标题47第15部分 (15.107和15.109)

标准	类型
安全	EN IEC 62368-1:2020+A11:2020
抗扰性	EN 301 489-1 V2.2.3 EN 301 489-17 V3.2.4

随附部件

数量	部件名称
1	无线安装加密狗
1	USB type-C电缆
1	快速安装指南

技术指标

连接	
连接技术	无线
主机接口	USB
接口	WLAN
USB版本	2.0
网络	
无线技术标准	Wi-Fi
Wi-Fi标准	IEEE 802.11n; IEEE 802.11g; IEEE 802.11b

工作范围	11b: 1/2/5.5/11 Mbps 11g: 6/9/12/24/36/48/54 Mbps 11n (20 MHz): MCS0-07, 高达 72 Mbps 11n (40 MHz): MCS0-07, 高达 150 Mbps
安全算法	WEP 64/128位、WPA、WPA2; WPA3; WPS
天线类型	内置
频带	2.4 GHz

机械规格

尺寸(高x宽x深)(毫米)	7.1 mm x 14.9 mm x 17.5 mm
尺寸(高x宽x深)(英寸)	0.28 in x 0.59 in x 0.69 in
重量(克)	2 g
重量(磅)	0.004 lb
颜色	黑色

环境规格

工作温度(°C)	0°C - 40°C
工作温度(°F)	32°F - 104°F
存储温度(°C)	-20°C - 60°C
存储温度(°F)	-4°F - 140°F
工作相对湿度, 无冷凝(%)	0% - 90%
存储相对湿度(%)	0% - 95%

订购信息

NCA-WLAN-EU 无线安装密钥锁, 欧洲
用于无线调试的无线安装加密狗
订单号 **NCA-WLAN-EU | F.01U.405.793**

供应商:

中国:
博世 (上海) 安保系统有限公司
上海市长宁区虹桥临空经济园区
福泉北路333号203幢8楼
邮编: 200335
电话: +86 21 2218 1111
传真: +86 21 2218 2099
www.boschsecurity.com.cn
服务邮箱: security@cn.bosch.com