


NCA-WLAN-EU 無線安裝 Dongle 歐盟



無線安裝 Dongle 連接到攝影機的 USB-C 連接埠，為 Bosch 攝影機提供高效率的無線調試。裝置能夠搭配 Project Assistant 應用程式，輕鬆安裝並快速設置 Bosch 攝影機。初始的攝影機設定 (包括預先試運轉、視界設定和影像設定) 都可以更快完成，同時還能存取完整的攝影機韌體 GUI。進階專案助理模式可讓使用者套用預先設定的配置，不僅讓攝影機部署更加迅速，並且提供產生完整專案報告的選項。

含 USB-C 連接埠和韌體 8.80 或更新版本，以及裝有 Bosch Project Assistant 應用程式的各種行動裝置 (iOS、Android、Windows) 的攝影機都可支援無線安裝 Dongle。

監管信息

標準	類型
電磁干擾	EN 301 489-17 EN 301 489-1 EN 300 328 EN 61000-3-2:2019/A1:2021 EN 61000-3-3:2013/A2:2021/ AC:2022-01 FCC Title 47 Part 15C 含 ID (藍芽/ WiFi) (Part 15.247、15.207 和 15.209)
環境的	RoHS (2015/863/EU): EN 50581:2012 EMC EU: EN 55024:2010/ A1:2015; EN 55032:2015 EMC USA: FCC Title 47 Part 15 (15.107 和 15.109)



- ▶ 輕巧型 802.11b/g/n 無線安裝 Dongle
- ▶ Bosch Project Assistant 中的自動偵測功能
- ▶ 傳輸資料速率高達 150 Mbps
- ▶ 經核准適用於 Bosch 監視攝影機

標準	類型
安全性	EN IEC 62368-1:2020+A11:2020
抗性	EN 301 489-1 V2.2.3 EN 301 489-17 V3.2.4

內附零件

數量	部件
1	無線安裝 Dongle
1	USB type-C 纜線
1	快速安裝指南

技術規格

連線能力

連線能力技術	無線
主機介面	USB
介面	WLAN
USB 版本	2.0

網路

無線技術標準	Wi-Fi
Wi-Fi 標準	IEEE 802.11n; IEEE 802.11g; IEEE 802.11b

操作範圍	11b: 1/2/5.5/11 Mbps 11g: 6/9/12/24/36/48/54 Mbps 11n (20 MHz): MCS0-07, 高達 72 Mbps 11n (40 MHz): MCS0-07, 高達 150 Mbps
安防演算法	WEP 64/128 位元、WPA、WPA2; WPA3; WPS
天線類型	內部
頻帶	2.4 GHz

機械

尺寸 (高 x 寬 x 深) (公釐)	7.1 mm x 14.9 mm x 17.5 mm
尺寸 (高 x 寬 x 深) (吋)	0.28 in x 0.59 in x 0.69 in
重量 (g)	2 g
重量 (lb)	0.004 lb
顏色	黑色

環境

操作溫度 (°C)	0°C – 40°C
操作溫度 (°F)	32°F – 104°F
儲存溫度 (°C)	-20°C – 60°C
儲存溫度 (°F)	-4°F – 140°F
操作相對濕度 (非冷凝) (%)	0% – 90%
儲存相對濕度 (%)	0% – 95%

訂購資訊

NCA-WLAN-EU 無線安裝 Dongle 歐盟
適用於無線調適的無線安裝 Dongle
訂單號碼 **NCA-WLAN-EU | F.01U.405.793**

代表方:

台灣
台灣羅伯特博世股份有限公司
台北市中山區建國北路一段90號6樓
郵編: 10491
電話: 886-2-77342600
傳真: 886-2-25155399
服務郵箱:
BTSTW.PUBLIC@tw.bosch.com
www.boschsecurity.com