

NDP-7602-Z30C PTZ 2MP 30x starlight 매립형 AUTODOME inteox 7000i



- ▶ Security & Safety Things의 Application Store에서 타사 앱을 허용하는 개방형 플랫폼
- ▶ 뛰어난 저조도 성능의 Starlight 기술과 120 dB의 고명암비로 어두운 환경에서도 상세한 이미지를 확보
- ▶ 세 개의 독립적인 스트림을 지원하는 유연한 스트리밍 기능
- ▶ 비정상적인 장면 활동이 발생할 경우, 내장된 Intelligent Video Analytics를 통해 운영자에게 경고
- ▶ 3년 보증의 뛰어난 신뢰성(작동 부품 포함)

인증 및 승인

관련 인증/표준의 전체 목록은 해당 장치의 제품 페이지의 문서 탭에 있는 온라인 카탈로그의 제품 테스트 보고서를 참조하십시오. 제품 페이지에 해당 문서가 없는 경우, 판매 담당자에게 문의하십시오.

전자기 적합성(EMC)	FCC Part 15, ICES-003 EN 55024:2010 + A1:2015 EN 55032:2015/AC:2016
--------------	---

제품 안전	UL, CE, CSA, EN 및 IEC 표준을 준수: UL 62368-1 EN 62368-1 EN 60950-1 CAN/CSA-C22.2 No. 62368-1-14 IEC 62368-1 Ed.2 IEC 60950-1 Ed.2 IEC 60950-22 Ed.2
-------	--

마크	UL, CE, WEEE, RCM, EAC, VCCI, FCC, RoHS
----	---

지역	규정 준수/품질 표시	
유럽	CE	Declaration of Conformity (DoC) - AUTODOME IP starlight 7000i

포함된 부품

양	구성 요소
1	AUTODOME inteox 7000i 천장 장착형 카메라

양	구성 요소
	인터페이스 상자
	검정색 트림 링(옵션)
	천장 개스킷(IP54 규격)

기술 사양

이미저	1/2.8인치 CMOS 센서
유효 화소(픽셀)	1944 x 1212(2.35MP)
렌즈	30배 모터식 줌 4.3~129mm (F1.6~F4.7)
시야각(FOV)	2.3°~64.7°
초점	자동(수동 오버라이드 포함)
조리개	자동(수동 오버라이드 포함)
디지털 줌	12배
주/야간 스위치	자동 IR 차단 필터

비디오 성능 - 민감도

(3100K, 반사도 89%, 1/30, F1.6, 30IRE)

비디오 성능 - 민감도	
색상	0.0077lx
흑백	0.0008lx

비디오 성능 - 다이내믹 레인지	
고명암비	120 dB WDR
IEC 62676 Part 5에 따라 측정	100dB WDR

펌웨어	
Common Product Platform	CPP13

DORI	피사체까지의 거리		
	광각 1X	망원 30X	장면 폭
탐지 25px/m (8px/ft)	61m (200ft)	1,913m (6,276ft)	77m (252t)
관찰 63px/m (19px/ft)	24m (79ft)	765m (2,510ft)	31m (100ft)
인식 125px/m (38px/ft)	12m (39ft)	383m (1,255ft)	15m (50ft)
식별 250px/m (76px/ft)	6m (20ft)	191m (628ft)	8m (25ft)

게인 제어	, 고정, 사전 설정 위치별 지역
조리개 교정	수평 및 수직
전자식 셔터 속도(AES)	1/1~1/10,000초(22단계)
신호 대 잡음비(SNR)	>55dB
역광 보정(BLC)	켜짐 / 꺼짐 / Intelligent Auto Exposure (IAE)
화이트 밸런스	2,000K~10,000K ATW, AWB 홀드, 확장 ATW, 수동, 나트륨 등 자동, 나트륨 등, 실내, 실외
주/야간	흑백, 색상, 자동
김서림 방지 모드 기능	안개가 끼거나 그 밖의 대비가 낮은 장면에서 가시도를 높여 줍니다.
노이즈 감소	Intelligent Dynamic Noise Reduction

사전 위치 설정의 비디오 영역을 보기 위한 모드	전체 화면 또는 특정 영역으로 정의된 자동 노출 초점
----------------------------	----------------------------------

비디오 콘텐츠 분석

분석 유형	Intelligent Video Analytics
구성	꺼짐/글로벌 VCA/프로파일 1 - 16
보정	높이가 설정된 경우 자동으로 자체 보정

알람 규칙(조합 가능)	모든 개체, 필드의 개체, 선 교차, 필드에 들어가기, 필드에서 나오기, 로이터링, 경로 따르기, 유희 개체, 제거된 개체, 카운터, Occupancy, 군중 감지, 조건 변경, 유사성 검색, 변조
--------------	--

개체 필터	기간, 크기, 가로세로비 v/h, 속도, 방향, 개체 클래스(보행자, 자전거, 자동차, 트럭), 색상
-------	--

표준/비디오 압축	H.265, H.264(ISO/IEC 14496), , JPEG
스트리밍	각 스트림에서 VCA 오버레이를 활성화 또는 비활성화하는 옵션과 함께 3개의 전체 구성 가능한 스트림

프로토콜	IPv4, IPv6, UDP, TCP, HTTP, HTTPS, RTP/RTCP, IGMP V2/V3, ICMP, ICMPv6, RTSP, FTP, ARP, DHCP, APIPA(Auto-IP, 링크 로컬 주소), NTP(SNTP), DNS, DNSv6, DDNS(DynDNS.org, selfHOST.de, noip.com), SMTP, iSCSI, UPnP(SSDP), DiffServ(QoS), LLDP, SOAP, Dropbox™, CHAP, 다이제스트 인증
------	---

이더넷	100BASE-TX, 자동 감지, 풀 듀플렉스/자동 감지, 자동-MDI-X
암호화	TLS1.0/1.2, AES128, AES256
이더넷 커넥터	RJ45
GOP 구조	IP, IBP, IBBP
전체 IP 지연	30fps: 233ms(일반)
상호 운용성	ONVIF Profile S, ONVIF Profile G, ONVIF Profile T
	GB/T 28181

Resolution (H x V)	Pixels
1080p HD	1920 x 1080
720p HD	1280 x 720

Resolution (H x V)	Pixels
432p SD	768 x 432
288p SD	512 x 288

다음 표는 각 프레임 속도의 일반적인 평균 최적 비트레이트(kbits/s)입니다.
 평균은 카메라의 최고 해상도입니다.

FPS	H.264	H.265
30	2470	2060
25	2410	1810
15	1690	1260
8	1090	820
4	670	500
2	420	310
1	260	190

실제 비트레이트는 장면, 영상 설정 및 인코더 프로파일 설정에 따라 달라질 수 있습니다.

팬 범위	360°연속
틸트 각도	수평선에서 1° 위
사전 위치 속도	팬: 400°/초 틸트: 300°/초
팬/틸트 모드	
• 터보 모드 (수동 제어)	팬: 0.1~400°/초 틸트: 0.1~300°/초
• 평상 모드	0.1~120°/초
사전 설정 정밀도	± 0.1° 일반

입력 전압	24V AC 60W(미드스팬 액세스리 NPD-6001B 사용, 히터 전원을 켜야 함) 30W(IEEE 802.3at, 클래스 4 표준, 히터를 켜지 않고 실내에서 사용할 경우)
전력 소비(일반)	19.2W/33.6VA(히터 없음)
전류 소비, 24VAC	~1.4A
전류 소비, 60W	~0.343A

중복 구성	30W 또는 60W 미드스팬 ¹ 및 별도의 24VAC 전원을 연결합니다. 전원 중 하나가 꺼지면 카메라는 다른 전원 입력으로 자동 전환합니다.
서지 억제	전력, 데이터, 네트워크 인터페이스의 서지 억제 장치 내장(자세한 내용은 A&E 사양 참조)

1. Bosch의 60W 미드스팬을 사용할 때만 해당됨

전원, 네트워크	RJ45 100Base-T
전원, 카메라	24VAC, 50/60Hz
알람 입력(7)	감시 2, 비감시 5
알람 출력(4)	유접점 릴레이 1개, 개방 콜렉터/트랜지스터 출력 3개 'N.O' 또는 'N.C'로 프로그램 가능 최대 150mA에서 32VDC
오디오	1x 모노 라인 입력, 1x 모노 라인 출력 신호 라인 입력: 20kOhm 일반, 0.707Vrms 신호 라인 출력: 160hm에서 0.707Vrms, 일반

침투 보호 등급/표준	IP54, 난연 등급
작동 온도	-10~+40°C(+14~+104°F)
보관 온도	-40~+60°C (-40~+140°F)
작동 습도	0% ~ 90% RH (비응축)
진동	IEC 60068-2-6
충격	IEC 60068-2-27

크기	306.7mm x 204.5mm(12.07인치 x 8.05인치)
무게	2.6kg(5.7lb)
버블 크기	직경: 153.1mm(6.03인치)
구조 소재, 하우징	마그네슘
구조 소재, 버블	아크릴
표준 색상	흰색(RAL 9003)
표준 마감재	분체 코팅, 샌드 마감

주문 정보

NDP-7602-Z30C PTZ 2MP 30x starlight 매립형

PTZ 돔 카메라, 2MP, 30x, starlight 이미지 처리, H.265,
IVA, 개방형 카메라 플랫폼

실내, 천장 장착형, 투명 버블

주문 번호 **NDP-7602-Z30C | F.01U.381.161**

발행:

Asia-Pacific:
Robert Bosch (SEA) Pte Ltd,
Security Systems
11 Bishan Street 21
Singapore 573943
Phone: +65 6571 2808
Fax: +65 6571 2699
apr.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.asia