



# Tísňové tlačítko ND 100 GLT



- ▶ Tísňové tlačítko s konvenční technologií DC (GLT)
- ▶ Pro připojení k ústředně EZS
- ▶ Ochranný kontakt
- ▶ Kabel lze připevnit na povrch nebo instalovat pod omítku
- ▶ Víčko s krytem jako ochrana před spuštěním (volitelné)

Tísňové tlačítko ND 100 GLT se používá k nenápadnému a manuálnímu spuštění poplachů na pracovištích, která jsou vystavena potenciálnímu nebezpečí přepadení, jako jsou banky, klenotnictví, obchody atd., a v soukromých domácnostech.

## Certifikáty a osvědčení

Oblast	Certifikace	
Německo	VdS	G 195065, C ND 100 GLT
Evropa	CE	ND 100 GLT

## Zahrnuté díly

Typ	Množství	Součást
ND 100 GLT	1	Tísňové tlačítko včetně lepicího těsnění

## Technické specifikace

Kontakt poplachu (přepínací kontakt)	30 V / 300 mA
Ochranný kontakt (přepínací kontakt)	30 V / 300 mA
Okolní teplota	0 °C až 50 °C
Okolní prostředí	DIN 40040 R14
Třída krytí	IP 40
Třída prostředí	2
Kryt	
• Materiál krytu	ABS
• Barva krytu	RAL 9002
• Barva pláště	Šedá
Hmotnost	Přibližně 0,07 kg
Rozměry (h × v)	81 × 31 mm

## Informace o objednání

### Tísňové tlačítko ND 100 GLT

ISC-PB1-100

Pro nenápadné a manuální spuštění poplachů na pracovištích, která jsou vystavena potenciálnímu nebezpečí přepadení

**Czech Republic**  
Bosch Security Systems s.r.o.  
Pod Víšňovkou 1661/35  
140 00 Praha 4,  
Česká Republika  
Tel.: +420 261 300 244  
Fax: +420 261 300 249  
cz.securitysystems@bosch.com  
www.boschsecurity.cz

**Represented by**