



ND 100 GLT overfaldsalarm



- ▶ Overfaldsalarm i DC-kredsløbstechnologi (GLT)
- ▶ Tilsluttes en indbrudsalarm
- ▶ Tamper-kontakt
- ▶ Kabler kan overflademonteres eller monteres forsænket
- ▶ Dæksel med afdækning som udløserbeskyttelse (ekstraustyr)

ND 100 GLT overfaldsalarm anvendes til diskret og manuel udløsning af alarmer på arbejdspladser, hvor der er en potentiel risiko for overfald såsom banker, guldsmedebutikker, forretninger, private hjem osv.

Certificeringer og godkendelser

Område	Certificering	
Tyskland	VdS	G 195065, C ND 100 GLT
Europa	CE	ND 100 GLT

Medfølgende dele

Type	Antal	Komponent
ND 100 GLT	1	Overfaldsalarm inkl. klæbepude

Tekniske specifikationer

Alarmkontakt (omskifterkontakt)	30 V _~ /300 mA
Sabotagekontakt (omskifterkontakt)	30 V _~ /300 mA
Omgivelsestemperatur	0 °C til 50 °C
Omgivende vejrforhold	DIN 40 040 R14
Beskyttelseskategori	IP 40
Miljøklasse	2
Kabinet	
• Kabinetmateriale	ABS
• Kabinetfarve	RAL 9002
• Dækselafarve	Grå
Vægt	Ca. 0,07 kg
Dimensioner (D x H)	81 x 31 mm

Bestillingsoplysninger

ND 100 GLT overfaldsalarm**ISC-PB1-100**

Til diskret og manuel udløsning af alarmer på arbejdspladser, hvor der er en potentiel risiko for overfald

Danmark
Robert Bosch A/S
Security Systems
Telegrafvej 1
2750 Ballerup
Phone: +45 4489 8620
Fax: +45 4489 8630
dk.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.dk

Represented by