



ND 100 GLT -häätäpaineke



- ▶ Häätäpaineke tasavirtapiirissä (GLT)
- ▶ Yhteys rikosilmoitinkeskukseen
- ▶ Suojauskontakti
- ▶ Kaapeli voidaan pinta- tai uppoasentaa
- ▶ Liipaisimen suojakansi (valinnainen)

ND 100 GLT -häätäpainiketta käytetään manuaaliseen hälytyksen laukaisemiseen huomaamattomasti kohteissa, jotka saattavat olla uhattuina, kuten pankeissa, jalokiviliikkeissä, liiketiloissa ja yksityisasunnoissa.

Hyväksynät

Alue	Sertifiointi	
Saksa	VdS	G 195065, C ND 100 GLT
Eurooppa	CE	ND 100 GLT

Sisältää osat

Tyyppi	Määrä	Komponentti
ND 100 GLT	1	Häätäpaineke sis. kiinnitystarran

Tekniset tiedot

Hälytyskontakti (vaihtokytkin)	30 V _~ /300 mA
Kansisuojauskytkin (vaihtokytkin)	30 V _~ /300 mA
Ympäristön lämpötila	0 °C...50 °C
Käyttöolosuhteet	DIN 40 040 R14
Suojausluokitus	IP 40
Ympäristöluokitus	2
Kotelo	
• Kotelon materiaali	ABS
• Kotelon väri	RAL 9002
• Kannen väri	Harmaa
Paino	Noin 0,07 kg
Mitat (S x K)	81 x 31 mm

Tilaustiedot

ND 100 GLT -häätäpaineke**ISC-PB1-100**

Manuaaliseen hälytyksen laukaisemiseen huomaamattomasti kohteissa, jotka saattavat olla uhattuina

Finland:
Robert Bosch Oy
Security Systems Division
Ansatie 6 a C
01740 Vantaa
Phone: +358 9 43599
Fax: +358 9 435 99333
fi.securitysystems@fi.bosch.com
www.boschsecurity.fi

Represented by