



ND 100 GLT pánikgomb



- ▶ DC áramköri technológiával megvalósított pánikgomb (GLT)
- ▶ Behatolásjelző központhoz való csatlakozáshoz
- ▶ Szabotázsérintkező
- ▶ Felületi vagy süllyesztett kábelvezetés
- ▶ Sapka indításvédelemként szolgáló fedéllel (opcionális)

Az ND 100 GLT pánikgomb-riasztások feltűnésmentes kézi indítására használható támadásveszélynek kitett munkahelyeken, például bankokban, ékszerüzletekben, irodákban, magánházakban stb.

Tanúsítványok és engedélyek

Régió	Tanúsítvány
Németország	VdS G 195065, C ND 100 GLT
Euróóá	CE ND 100 GLT

Tartozékok

Típus	Men-nyiség	Alkatrész
ND 100 GLT	1	Pánikgomb pecsétzárral együtt

Műszaki specifikációk

Riasztási érintkező (váltóérintkező)	30 V / 300 mA
Szabotázs kapcsoló (váltóérintkező)	30 V / 300 mA
Környezeti hőmérséklet	0 és 50 °C között
Környezeti klimatikus viszonyok	DIN 40 040 R14
Védelmi kategória	IP 40
Környezeti osztály	2
Burkolat	
• Burkolat anyaga	ABS
• Burkolat színe	RAL 9002
• Fedél színe	Szürke
Tömeg	kb. 0,07 kg
Méretek (mélység x magasság)	81 x 31 mm

Rendelési információ

ND 100 GLT pánikgomb

ISC-PB1-100

A rablótámadások potenciális veszélyének kitett munkahelyeken a riasztások észrevétlen kézi aktiválására

Hungary:
Robert Bosch Kft.
Gyömrői út 120.
1103 Budapest
Phone: +36 1 4313 200
Fax: +36 1 4313 222
hu.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.hu

Represented by