



ND 100 GLT pulsante antipanico



Il pulsante antipanico ND 100 GLT consente di innescare manualmente, in maniera discreta, gli allarmi sui luoghi di lavoro potenzialmente a rischio di rapina, ad esempio banche, gioiellerie, imprese ed abitazioni private.

Certificazioni e omologazioni

Regione	Certificazione	
Germania	VdS	G 195065, C ND 100 GLT
Europa	CE	ND 100 GLT

Pezzi inclusi

Tipo	Q.tà	Componente
ND 100 GLT	1	Pulsante antipanico con sigillo adesivo in dotazione

- ▶ Pulsante antirapina per la tecnologia convenzionale (GLT)
- ▶ Per il collegamento ad una centrale antintrusione
- ▶ Contatto antimanomissione
- ▶ Montaggio del cavo in superficie o ad incasso
- ▶ Calotta con copertura per impedire l'attivazione (opzionale)

Specifiche tecniche

Contatto allarme (Contatto di commutazione)	30 V _~ /300 mA
Interruttore antimanomissione (Contatto di commutazione)	30 V _~ /300 mA
Temperatura ambiente	Da 0 °C a +50 °C
Clima ambientale	DIN 40 040 R14
Categoria di protezione	IP 40
Classe ambientale	2
Alloggiamento	
• Materiale alloggiamento	ABS
• Colore alloggiamento	RAL 9002
• Colore custodia protettiva	Grigio
Peso	Circa 0,07 kg
Dimensioni (P x A)	81 x 31 mm

Informazioni per l'ordinazione

ND 100 GLT pulsante antipanico**ISC-PB1-100**

Per l'innescare manuale e silenzioso degli allarmi nei luoghi di lavoro potenzialmente a rischio di rapina

Italy:
Bosch Security Systems S.p.A.
Via M.A.Colonna, 35
20149 Milano
Fax: +39 02 3696 3907
it.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.it

Represented by