



ND 100 GLT 应急按钮



- ▶ 直流电路技术 (GLT) 应急按钮
- ▶ 用于连接到一个门禁面板
- ▶ 防拆触点
- ▶ 电缆可以表面安装或嵌入式安装
- ▶ 带护罩的盖用作触发防护 (可选)

ND 100 GLT 应急按钮用于在可能被劫持的工作场所 (如银行、珠宝店、商户、家庭等) 不易察觉地手动触发报警。

证书与认可

地区	认证	
德国	VdS	G 195065, C ND 100 GLT
欧洲	CE	ND 100 GLT

附件

类型	数量	部件
ND 100 GLT	1	随附粘性密封件的应急按钮

技术规格

报警触点 (转换触点)	30 V_/300 mA
防拆开关 (转换触点)	30 V_/300 mA
环境温度	0 °C 至 50 °C
气候环境	DIN 40 040 R14
保护类别	IP 40

环境等级	2
壳体	
• 壳体材料	ABS
• 壳体颜色	RAL 9002
• 护罩颜色	灰色
重量	约 0.07 千克
尺寸 (厚 x 高)	81 x 31 毫米

订购信息

ND 100 GLT 应急按钮 **ISC-PB1-100**
用于在可能被劫持的工作场所隐蔽地手动触发报警

中国大陆联络方式:
上海
中国上海天目西路 218 号
办公楼第一座 3105-3110 室
邮编: 200070
电话: +86 21 63172155
传真: +86 21 63173023
www.boschsecurity.com.cn

中国香港联络方式:
香港
香港 沙田安心街 11 号 5 楼
华顺广场 506-509 室
电话: +852 2635 2815
传真: +852 2648 7986
www.boschsecurity.com.cn

Represented by