

NPD-6001C-E

PoE Midspan



- ▶ 使PoE摄像机易于安装
- ▶ 即插即用安装
- ▶ 适合室外使用
- ▶ 具有一个全球通用的部件号（交流连接器）
- ▶ 包含集成式6kV电涌保护

适合室外安装的PoE中跨可为各种博世IP PTZ摄像机提供远程PoE电源，产生的最大功率达60 W，符合IEEE 802.3 af/at/bt标准。

PoE中跨还为交流电源端口和PoE端口提供电涌保护，以保护室内设备不受室外电涌的损坏。

监管信息

标准	名称
符合法规	IEEE 802.3bt类型3 符合RoHS 符合WEEE CE
电磁辐射和抗扰	FCC第15部分，B类 EN 55032 B类（辐射） EN 55024 EN61000-4-5: 5级（交流线路6kV CM/DM） VCCI
电涌保护	设计符合以下规定的电涌保护： GR-1089-CORE第4版 ITU-T K.21增强型电涌保护（数据和交流线路上为6kV）
安全标准	UL/IEC/EN 60950-1（版本2） UL 60950-22
其他标准和认证	防尘防水检测标准：EN60529 认证等级IP67

标准	名称
	NEMA 250, 4X级ASTM B-117耐腐蚀性能
区域	合规/质量标记
欧洲	CE

随附部件

数量	部件名称
1	PoE中跨
1	防水密封塞
1	Quick installation guide

技术指标

电气规格

PoE输入	支持IEEE 802.3bt类型3标准PD
PoE输出插针分配和极性	4/5 (+), 7/8 (-), 1/2(-), 3/6(+)
PoE输出电源电压(VDC)	54 VDC
PoE输出用户端口功率(W)	60 W（保证）
输入电压(VAC)	100 VAC - 240 VAC (± 10%)
输入电流(A)	2 A（100 - 240 VAC时）
交流电频率(Hz)	50 - 60 Hz

最大热损失(BTU/h)	35 BTU/h
连接	
端口数	1
数据传输速率(Mbps)	10/100/1000 Mbps
连接器	屏蔽式RJ-45 (带垫圈), 交流连接器
可靠性	MTBF: 在25 °C下200,000小时

机械规格**环境规格**

工作温度(°C)	-40 °C – 65 °C
工作温度(°F)	-40 °F – 149 °F
存储温度(°C)	-40 °C – 85 °C
存储温度(°F)	-40 °F – 185 °F
工作相对湿度, 无冷凝(%)	95%
存储相对湿度(%)	95%
最大工作海拔 (米)	2000 米
最大工作海拔 (英尺)	6560英尺
使用	室外

结构

尺寸(高x宽x深) (毫米)	60 mm x 140 mm x 170 mm
尺寸(高x宽x深) (英寸)	2.36 in x 5.51 in x 6.69 in
重量(克)	1400 g
重量(磅)	3.08 lb
颜色	白色

订购信息**bt 60W IP67 NPD-6001C-E中跨**

以太网供电室外中跨, 适用于启用了PoE的摄像机; 60 W, 单端口

订单号 **NPD-6001C-E | F.01U.398.267**

供应商:

中国:
 博世 (上海) 安保系统有限公司
 上海市长宁区虹桥临空经济园区
 福泉北路333号203幢8、9楼
 邮编: 200335
 电话: +86 21 2218 1111
 传真: +86 21 2218 2099
 www.boschsecurity.com
 服务邮箱: security@cn.bosch.com

附件

适用于bt室外中跨的NDA-6090-PMA立杆安装套件

适用于室外PoE中跨NPD-6001C-E/NPD-6001C-EBT和
 NPD-9001-E/NPD-9001-EBT的立杆安装套件

订单号 **NDA-6090-PMA | F.01U.402.626**