

NPD-6001C-E

PoE Midspan



- ▶ 讓 PoE 攝影機易於安裝
- ▶ 隨插即用安裝
- ▶ 室外用途
- ▶ 單一零件編號全球通用 (AC 連接頭)
- ▶ 包含整合式 6kV 突波保護

PoE 中跨裝置適合在戶外架設並且可供各種 Bosch IP PTZ 攝影機使用，為其提供遠端遙控的 PoE 電力。PoE 中跨設備產生的最大功率為 60 瓦，符合 IEEE 802.3 af/at/bt 標準。

PoE 中跨設備也對 AC 和 PoE 連接埠都提供突波保護，以保護室內設備免受室外電源突波的影響。

監管信息

標準	類型
法規遵循	IEEE 802.3bt Type 3 符合 RoHS 規範 符合 WEEE 規範 CE
電磁輻射和抗擾性	FCC Part 15, Class B EN 55032 Class B (電磁放射) EN 55024 EN61000-4-5: Class 5 (AC 線路 6kV CM/DM) VCCI
突波保護	設計符合突波保護要求，規範於： GR-1089-CORE Issue 4 ITU-T K.21 強化型突波等級保護 (資料和 AC 線路上 6 kV)
安全性	UL/IEC/EN 60950-1 (ed.2) UL 60950-22
其它標準和核准	防塵和防水: EN60529 核准等級 IP67

標準	類型
	NEMA 250, Level 4X ASTM B-117 抗腐蝕
地區	符合法規/品質標章
歐洲	CE

內附零件

數量	部件
1	PoE 中跨設備
1	防水固定頭
1	Quick installation guide

技術規格

電氣

PoE 輸入	支援 IEEE 802.3bt Type 3 標準 PD
PoE 輸出針腳指派和極性	4/5 (+), 7/8 (-), 1/2(-), 3/6(+)
PoE 輸出功率電壓 (VDC)	54 VDC
PoE 輸出使用者連接埠功率 (W)	60 W (保證)
輸入電壓 (VAC)	100 VAC - 240 VAC (± 10%)
輸入電流 (A)	2 A 100 - 240 VAC
AC 頻率 (Hz)	50 - 60 Hz

熱能 (BTU)	35 BTU/h
連線能力	
連接埠數目	1
資料傳輸率 (Mbps)	10/100/1000 Mbps
接頭	屏蔽式 RJ-45 (包含墊圈), AC 連接頭
可靠	MTBF: 25 °C 下 200,000 小時

機械**環境**

操作溫度 (°C)	-40 °C – 65 °C
操作溫度 (°F)	-40 °F – 149 °F
儲存溫度 (°C)	-40 °C – 85 °C
儲存溫度 (°F)	-40 °F – 185 °F
操作相對濕度 (非冷凝) (%)	95%
儲存相對濕度 (%)	95%
最高操作高度 (公尺)	2000 公尺
最高操作高度 (英尺)	6560 英尺
用途	室外

材質結構

尺寸 (高 x 寬 x 深) (公釐)	60 mm x 140 mm x 170 mm
尺寸 (高 x 寬 x 深) (吋)	2.36 in x 5.51 in x 6.69 in
重量 (g)	1400 g
重量 (lb)	3.08 lb
顏色	白色

訂購資訊**NPD-6001C-E 中跨設備 bt 60W IP67**

採用乙太網路供電的室外中跨設備，可搭配具有 PoE 功能的攝影機使用；60 W，單一連接埠
 訂單號碼 **NPD-6001C-E | F.01U.398.267**

配件**用於中跨設備 bt 室外的 NDA-6090-PMA 桿架型掛架**

用於室外 PoE 中跨設備 NPD-6001C-E / NPD-6001C-EBT 和 NPD-9001-E / NPD-9001-EBT 的桿架型掛架
 訂單號碼 **NDA-6090-PMA | F.01U.402.626**

代表方:

台灣
 台灣羅伯特博世股份有限公司
 台北市中山區建國北路一段90號6樓
 郵編: 10491
 電話: 886-2-77342600
 傳真: 886-2-25155399
 服務郵箱:
 BTSTW.PUBLIC@tw.bosch.com
 www.boschsecurity.com