

PLE-2CS Plena 2 구역 콜 스테이션

www.boschsecurity.com



BOSCH

생활 속의 기술



- ▶ PLE 시리즈를 위한 현대적 디자인의 2 구역 콜 스테이션
- ▶ 선택 가능한 게인
- ▶ 음성 필터 및 리미터
- ▶ 출력 레벨 제어기
- ▶ 최대 8 개의 콜 스테이션을 위한 루프 스루 옵션

Plena 2 구역 콜 스테이션은 현대적인 디자인의 고품질 콜 스테이션으로 안정적인 금속 베이스 위에 자유롭게 조절할 수 있는 마이크 연결대가 부착된 단일방향성 컨덴서 마이크입니다. 이 장치를 이용하면 PLE 시리즈 2 구역 믹서 및 믹서 앰프로 구축된 전관 방송 시스템의 선택한 구역으로 방송을 내보낼 수 있습니다. 이 제품은 탁상형으로 사용할 수 있을 뿐만 아니라 탁상에 깔끔하게 매립할 수도 있는 Plena 2 고유의 디자인이 채택되어 있습니다.

기능

게인, 음성 필터 및 명료성

이 콜 스테이션은 게인과 음성 필터를 선택할 수 있으며 리미터를 통해 명료한 음성 전달력을 구현할 수 있는 특징이 있습니다.

범위

이 콜 스테이션에는 밸런스 라인 레벨 출력 단자가 있어 CAT-5 확장 케이블을 사용할 때 믹서로부터 최장 200 미터의 범위가 보장됩니다.

루프 스루

루프 스루 RJ-45 커넥터를 사용하면 여러 콜 스테이션을 데이지 체인으로 연결할 수 있습니다.

우선 순위

우선 순위는 자동으로 적용됩니다. 즉, 믹서에서 가장 가까운 콜 스테이션이 우선하고 믹서로부터 더 멀리 있는 콜 스테이션을 오버라이드할 수 있습니다. 우선 순위가 더 높은 콜 스테이션에서 방송이 이루어질 때, 우선 순위가 낮은 콜 스테이션에는 노란색 조명이 표시됩니다.

DIP 스위치와 상태

콜 스테이션의 베이스에 부착된 DIP 스위치를 이용하여 마이크 게인 레벨, 차임벨 및 음성 필터를 자유롭게 선택할 수 있습니다. 서비스 액세스가 가능한 회전식 제어기는 마이크 레벨 감쇠 기능을 제공합니다. 콜 스테이션에 부착된 LED는 어느 구역이 선택되었는지를 알려 주며, 또 다른 LED를 통해 마이크 및 시스템의 작동 상태에 대해 시각적으로 확인할 수 있습니다.

- 깜박이는 녹색은 대기중 모드를 나타냄(차임벨 울림)
- 녹색은 마이크가 작동 중임을 나타냄
- 황색은 우선 순위가 더 높은 방송을 나타냄

제어기 및 표시등

- 상태 LED 2 개
- PTT 키
- 구역 선택 키 2 개
- 구역 선택 LED 2 개
- DIP 스위치
- 회전식 볼륨 제어기

상호 연결

- RJ45 잭 2 개

2 | PLE-2CS Plena 2 구역 콜 스테이션

인증 및 승인

안전	EN 60065 준수
전자기 내성	EN 55103-2 준수
전자기 방출	EN 55103-1 준수
지역	인증서
유럽	CE

제공된 부품

수량	구성품
1	PLE-2CS Plena 2 구역 콜 스테이션
1	잠금식 CAT-5 커넥터가 부착된 케이블

기술 사양

전기적 특성

전압 범위	PLE 믹서 앰프 또는 믹서에서 24VDC 공급
전류 소비	<30mA
성능	
표준 감도	85dB SPL(개인 사전 설정 0dB)
표준 출력 레벨	700mV
입력 사운드 레벨(최대)	110dB SPL
개인 사전 설정	-15/0/+6dB
리미터 임계값	2V
압축비 리미터	1:20
왜곡	<0.6%(최대 입력)
입력 소음 레벨(등가)	25dB SPLA
주파수 응답	100Hz - 16kHz
음성 필터	-3dB @ 315Hz, 하이 패스, 6dB/oct
출력 임피던스	200ohm

선택

차임벨	6
-----	---

기계적 특성

베이스 크기(높이 x 가로 x 세로) 마이크 제외	40 x 100 x 235mm(1.57 x 3.97 x 9.25in)
연결대 길이(마이크 포함)	390mm(15.35in)
케이블 길이	5m(16.4ft)
무게	약 1kg(2.2lb)

장착	독립형
색상	차콜색 및 은색
환경적 특성	
작동 온도	-10°C - +45°C(+14°F - +113°F)
보관 온도	-40°C - +70°C(-40°F - +158°F)
상대 습도	<95%

주문 정보

PLE-2CS Plena 2 구역 콜 스테이션

2 구역 콜 스테이션 - 금속제 베이스, 단일지향성 컨텐서 마이크가 있고 자유롭게 조절할 수 있는 마이크 연결대, 2 구역 선택 기능 포함
주문 번호 **PLE-2CS**

대표:

대한민국 (ST/SKR)
한국로버트보우기전주식회사
기흥구 보경동 298 번지
경기도 용인시 우)446-913
전화: 82 31 270 4765
팩스: 82 31 270 4601
kyoungnam.kim@kr.bosch.com
www.boschsecurity.co.kr