

PLM-WCP PLENA matrix 벽면 제어 패널

www.boschsecurity.com



BOSCH

생활 속의 기술



- ▶ 정전식 터치
- ▶ 소스 선택
- ▶ 볼륨 제어기
- ▶ PLM-8M8 을 통한 전원 공급
- ▶ 더 많은 콜 스테이션 또는 벽면 제어 패널을 연결하는 루프 스트루

PLM-WCP PLENA matrix 벽면 제어 패널은 PLM-8M8 PLENA matrix 8 채널 DSP 매트릭스 믹서의 액세서리입니다. 모든 우수한 품질의 액세서리와 마찬가지로 주위 환경과 잘 어울리는 미적 디자인(뛰어난 외관과 매끈한 디자인)을 갖추고 있으며, 소재와 사용 편의성 면에서 탁월한 제품입니다.

설치도 매우 간편합니다. 표준 CAT 5 케이블을 통해 PLM-8M8 로부터 전원이 공급되며, RS485 를 통해 장치의 통신이 이루어집니다. 이는 여러 개의 PLM-WCP 를 데이터 체인 방식으로 PLM-8CS 8 구역 콜 스테이션과 연결하여 케이블의 길이와 설치 시간을 줄일 수 있음을 의미합니다.

기능

제어기 및 표시등
장치의 제어기는 모두 정전식 터치이고, LED 표시등은 흰색으로 표시되어 장치에 산뜻한 외관 및 분위기를 선사합니다. 선택 버튼은 4 개의 각 선택 사이에서 전환합니다. 2 개의 구성이 있으므로, 설치하는 동안 다음 중 하나의 선택 영역을 만들도록 장치 후면의 DIP 스위치를 설정할 수 있습니다.
A) 각 구역에 따로 믹싱될 수 있는 마이크/라인 입력 4 개 또는 B) 켜졌다 꺼지는 별도의 음악 소스 3 개

레이블
장치 레이블은 매우 쉽습니다. PC GUI 소프트웨어로 레이블을 간단하게 인쇄해 보십시오. 레이블은 검은 배경에 흰색 텍스트를 사용하여 장치의 외관을 매력적으로 유지합니다.

인증 및 승인

안전	EN 60065 준수
EMC 방출	EN 55103-1 준수
EMC 내성	EN 55103-2 준수

지역	인증서
유럽	CE

설치/구성 참고 사항

루프 스트루
PLM-WCP 와 PLM-8CS 8 구역 콜 스테이션 모두 직렬(데이터 체인 방식)로 설치할 수 있어 설치 시 필요한 케이블의 길이를 줄일 수 있습니다. 이 두 장치 모두 같은 CAT 5 케이블을 통해 PLM-8M8 8 채널 DSP 매트릭스 믹서에서 전원이 공급됩니다.

설치 브래킷
이 장치는 표면에 장착하도록 설계되었으며 벽에 고정되는 브래킷과 함께 제공됩니다. 장치는 브래킷에 고정됩니다. 3 개의 케이블 연결구 옵션이 있어 설치가 매우 간편합니다.

제공된 부품

수량	구성품
1	PLM-WCP 벽면 제어 패널
1	설치 브래킷
1	안전 문서

기술 사양

전기적 특성

전원 공급 장치(PLM-8M8 에서 공급)	
전압 범위	30 - 50VDC
전력 소비	0.5W
커넥터	2 개
RS485 루프 스루	RJ45

기계적 특성

베이스 크기(높이 x 가로 x 세로)	130 x 100 x 30mm 5.1 x 3.9 x 1.2in
장착	표면 장착 브래킷
색상	검은색 트래픽(RAL 9017) 은색(RAL 9006)
무게	약 0.13kg 약 0.29lb

환경적 특성

작동 온도	-10°C - +45°C
보관 온도	-40°C - +70°C
상대 습도	<95%

주문 정보

PLM-WCP PLENA matrix 벽면 제어 패널
 벽면 제어 패널, 8 구역
 주문 번호 **PLM-WCP**

대표:

대한민국 (ST/SKR)
 한국로버트보쉬기전주식회사
 기흥구 보경동 298 번지
 경기도 용인시 우)446-913
 전화: 82 31 270 4765
 팩스: 82 31 270 4601
 kyoungnam.kim@kr.bosch.com
 www.boschsecurity.co.kr