

# PVP-MA600 数字管理员机

www.boschsecurity.com



- ▶ 安卓平台 10”触摸屏操作
- ▶ 访客对讲影音存储功能
- ▶ 安防及门禁报警接收功能
- ▶ 紧急求救影音对讲功能
- ▶ 实时查看小区内公共摄像机影像

PVP-MA600 台式数字管理员机，具备影音对讲功能，可免提对讲或持听筒对讲，可与访客对讲、与住户对讲；同时具备 5 线通话保留及转接功能，并可实现遥控开门。当与紧急对讲通话时，可录音录影记录。作为小区对讲系统的中心管理端，可实现多台管理员机群呼、相互呼叫及转接功能；也可查看小区内公共摄像机，可接收住户报警信息及门禁状态信息。

## 功能

### 影音对讲

可与小区内住户室内机、系统门口机、门禁对讲机、紧急对讲机，以及其他管理员机之间实现相互影音对讲。

### 总机功能

具备 5 个通话回路，可以保留通话或转接。当住户或访客需要协助时，可以先呼叫管理人员做转接服务。

### 安防管理

当住户室内机发生报警时或者门禁刷卡检测到异常操作时，信息会同时通报到管理员机和 CMS 中心；当紧急对讲呼叫时，会直通管理员机并自动开始录音录影。

### 视频监控

管理员机也可以查看小区内公共摄像机影像，必要时也可以查看系统门口机、门禁对讲机以及紧急对讲机的影像。

## 技术指标

### 特性

产品尺寸	488 毫米 x203.5 毫米 x129.7 毫米
材质	铝剂型材+防火级 ABS
MTBF	>40000 小时
环境要求	
工作温度	-10℃~+ 60℃
储存温度	-25℃~+ 70℃
电源要求	
工作电压	24 伏 直流电
电力来源	POE (非标 24 伏)
消耗功率	<12 瓦
电锁输出	干接点输出，接点规格为 24V/2A
其它.....	
处理器	ARM 双核 A9 1G
内存	512M/DDR3
内部闪存	8G

外部扩展存储	支持 SDHC 卡（最大 32G）
显示器	TFT LCD 10"彩色显示屏，分辨率：1024x600
操作	电容触摸屏
通话	支持免持/听筒对讲方式
总机功能	可对讲转接
报警讯息记录	自动记录报警讯息（三个月以上）
报警音提示	有
操作系统	Android
通讯协议	SIP(RFC3261)
影像压缩格式	H.264 (HD720P 30/25FPS)

声音压缩格式	G.711
声音影像传输协议	RTP(RFC1889/RFC6184/RFC3551)
支持 RTSP Client	有
全双工回音消除	有
Mic 自动准位控制	有
门状态侦测	有
移报接口	USB

#### 订购信息

**PVP-MA600** 数字管理员机  
 订单号 **PVP-MA600**

#### 供应商:

中国:  
 博世（上海）安保系统有限公司  
 上海市长宁区虹桥临空经济园区  
 福泉北路 333 号 203 幢 8,9 楼  
 邮编: 200335  
 电话: +86 21 2218 1111  
 传真: +86 21 2218 2099  
<http://cn.boschsecurity.com>  
 服务热线: 400-8310-669  
 服务邮箱: security@cn.bosch.com