PVP-N10 10 寸数字可视室内机

www.boschsecurity.com

BOSCH
博世 科技成就生活之美

- 弹性住户编码原则呼叫
- 访客对讲影音储存功能
- 8 防区报警功能及语音互动
- 可扩充智能家居功能
- 开放协议扩展容易

PVP-N10 10 寸数字可视对讲室内机，可与博世 Reega 或 ITE 等数字对讲系列一起组成可视对讲系统。该对讲系统采用开放协议，更易于实现系统和设备的扩展，与其他门禁及报警设备进行整合，通过小区局域网络为用户提供视频家庭监控、可视对讲、信息推送、视频播放、智能家居控制等多种信息服务，实现智能小区运作及管理的实用性、便利性及安全性，有效提升小区生活质量和物业价值。还可以与智能家居相关设备组成智能家居系统，用户可通过智能手机 APP，远程操作可视对讲系统，使生活更加安全、舒适、和便利。

功能

影音对讲
可实现小区内访客对讲、管理员对讲及户对户对讲；与访客对讲时有自动录音及录影功能。当住户内有多台室内机时，还可以实现室内机间对讲。当具备 Reega 智能家居功能时可以与手机 APP 进行远程对讲。

门禁管理
一卡通门禁卡由 CMS 中心进行联网管理，如果配有住户门口机，同一张卡的识别由自家室内机管理，小区内的门禁记录有由 CMS 中心进行管理；自家的刷卡记录也可在室内机端进行查看。

居家安防
内建 8 回路防区报警功能，并与中心连动，触发警报时可同时通知管理中心，及时有效地确保住户在家或离家的安全。

物业管理
小区机能的监控视频分享、快递包裹、信息公告、广播音乐、多媒体通讯等系统功能。

技术指标

特性	
产品尺寸	274 毫米 x216 毫米 x28 毫米
材质	防火级 ABS
IP 等級	IP30
MTBF	>40000 小時
环境要求	
工作温度	-10℃～＋ 60℃
电源要求	
工作电压	24 伏 直流电
电力来源	POE （非标 24 伏）
消耗功率	<12 瓦
其它……	
处理器	ARM 双核 A9 1G
内存	512M/DDR3

内部闪存	8G
外部扩展存储	支持 SDHC 卡（最大 32G）
显示器	TFT LCD 10.1“显示屏，分辨率：1024x600
操作	电容触摸屏
摄影镜头解析度	>100 万像素 HD 高清画质
RS485 界面	有
防区	8 回路 EOL 防区，外接警报喇叭接点
操作系统	Android
通讯协议	SIP(RFC3261)

影像压缩格式	H.264 (HD720P 30/25FPS)
声音压缩格式	G.711
声音影像传输协议	RTP(RFC1889/RFC6184/RFC3551)
支持 RTSP Client	有
全双工回音消除	有
Mic 自动准位控制	有

订购信息

PVP-N10 10 寸数字可视室内机
壁挂式安装。
订单号 **PVP-N10**

供应商：

中国：
博世（上海）安保系统有限公司
上海市长宁区虹桥临空经济园区
福泉北路 333 号 203 幢 8,9 楼
邮编：200335
电话：+86 21 2218 1111
传真：+86 21 2218 2099
http://cn.boschsecurity.com
服务热线：400-8310-669
服务邮箱：security@cn.bosch.com

© 博世安防系统 2018 | 数据如有更改，恕不另行通知
27793726603 | zh-CHS, V1, 14. 五月 2018