PVP-N1A IP 型住户门口机

www.boschsecurity.com

BOSCH
博世 科技成就生活之美

- IP 数字型住户门口机，布线简单轻松
- 全数字影音对讲，百万像素高清画质
- 支持 MIFARE 卡片进行布撤防
- 支持 MIFARE 卡片开门
- 开放协议扩展容易

PVP-N1A 是 IP 数字型住户门口机，布线简单轻松。该门口机配置百万以上 HD 高清摄影镜头，支持影像画质最高达 720P；并采用 H.264 影音传输，百万影音传输更顺畅，延迟度低。
PVP-N1A 壁挂式住户门口机，适合用来当作别墅门口机或公寓住宅的二次确认机。PoE 及全数字通讯安装方便，带刷卡功能，通过自家室内机进行门禁卡片管理安全性更高。可用来连动电锁驱动或报警布撤防操作；卡片操作记录存储于室内机。

功能

门禁或安防功能
卡片配对由住户自行管理，安全安心。既可用来做门禁开锁操作，当感应卡功能设定为具有开门功能时，将已学习好的感应卡靠近 MIFARE 卡有效感应区，即可控制开门；也可用来做报警布撤防操作，在室内机上设置了布防撤防功能之后，当感应卡功能设定为具有布防/撤防功能时，将已学习的感应卡靠近 MIFARE 卡有效感应区，可对室内机进行布防或撤防操作。

视频监控
门口机的摄像机平时也可以作为室内机上的视频监控摄像头，随时查看门外实况，增加住户的安全感。

影音对讲功能
安装一台或多台住户门口机可增加住户安全性和私密性，尤其是对于别墅场所。

防拆功能
当门口机被非法拆机时，会触发 TAMP 防区，门口机会发送讯息给室内机，室内机发出警报声；当室内机作为紧急对讲机时，被非法拆机时门口机会发送讯息给管理员机，管理员机会发出警报声。

技术指标

特性	
产品尺寸	112 毫米 x166 毫米 x45.5 毫米
嵌入尺寸	152 毫米 x96 毫米 x35 毫米
材质	防火级 ABS
IP 等級	IP34
MTBF	>40000 小時
环境要求	
工作温度	-20℃～＋ 60℃
储存温度	-25℃～＋ 70℃

电源要求	
工作电压	24 伏 直流电
电力来源	POE （非标 24 伏）
消耗功率	<5 瓦
其它……	
处理器	ARM 9
内存	64M/DDR
内部闪存	16M
操作	机械按键
摄像机镜头	>100 万像素 HD 高清画质
摄像机镜头规格	F/NO：2.0；角度：120 度
补光	LED 补光
感应卡种类	Mifare
感应卡感应距离	≤20mm

电锁输出	干接点输出，接点规格 24V/1A
门状态侦测	有
操作系统	Linux
通讯协议	SIP(RFC3261)
影像压缩格式	H.264 (HD720P 30/25FPS)
声音压缩格式	G.711
声音影像传输协议	RTP(RFC1889/RFC6184/RFC3551)
RTSP 协议	RFC2326
全双工回音消除	有
Mic 自动准位控制	有

订购信息

PVP-N1A IP 型住户门口机
全数字可视对讲系统住户门口机，壁挂式安装。
订单号 **PVP-N1A**

供应商：

中国：
博世（上海）安保系统有限公司
上海市长宁区虹桥临空经济园区
福泉北路 333 号 203 幢 8,9 楼
邮编：200335
电话：+86 21 2218 1111
传真：+86 21 2218 2099
http://cn.boschsecurity.com
服务热线：400-8310-669
服务邮箱：security@cn.bosch.com

© 博世安防系统 2018 | 数据如有更改，恕不另行通知
27793788555 | zh-CHS, V1, 14. 五月 2018