

PVP-PDV2500 室外站，金属外壳，银色

www.boschsecurity.com



- ▶ IP 数字型住户门口机，布线简单轻松
- ▶ 全数字影音对讲，百万像素高清画质
- ▶ 支持 MIFARE 卡片进行布撤防
- ▶ 支持 MIFARE 卡片开门
- ▶ 开放协议扩展容易

PVP-PDV2500 住户门口机，适合用来当作别墅门口机或公寓住宅的二次确认机。PoE 及全数字通讯安装方便，带刷卡功能，通过自家室内机进行门禁卡片管理安全性更高。可用来连动电锁驱动或报警布撤防操作；卡片操作记录存储于室内机。同时也可以安装在公共区域当作门禁对讲机，例如地下室电梯出口等；平时刷卡进出受 CMS 管理，紧急时可直接呼叫管理员机进行影音通话或遥控开门。

功能

紧急对讲

适合安装在公共区域的偏远地点，或者是停车场电梯间出入口位置，出现紧急情况时可与管理中心进行影音对讲。

住户门口机对讲

尤其是别墅场所，安装一台或多台住户门口机可增加住户安全性及私密性。

巡逻或门禁功能

本设备带刷卡功能，发卡及卡片识别由 CMS 联网管理，可以兼做巡逻点或门禁开锁功能。

门禁或安防功能

卡片配对由住户自行管理，安全安心。既可用于做门禁开锁操作，当感应卡功能设定为具有开门功能时，将已学习好的感应卡靠近 MIFARE 卡有效感应区，即可控制开门；也可用来做报警布撤防操作，在室内机上设置了布防撤防功能之

后，当感应卡功能设定为具有布防/撤防功能时，将已学习的感应卡靠近 MIFARE 卡有效感应区，可对室内机进行布防或撤防操作。

视频监控

门口机的摄像机平时也可以作为室内机上的视频监控摄像头，随时查看门外实况，增加住户的安全感。

技术指标

特性

| | |
|----------|------------------------|
| 产品尺寸（埋入） | 105 毫米 x185 毫米 x46 毫米 |
| 嵌入尺寸 | 86 毫米 x158.4 毫米 x42 毫米 |
| 材质 | 金属铝面板 + 防火级 ABS |
| 安装方式 | 埋入式 |
| IP 等级 | IP34 |
| MTBF | >40000 小时 |
| 环境要求 | |
| 工作温度 | -20℃ ~ + 60℃ |
| 储存温度 | -25℃ ~ + 70℃ |

| | |
|---------|----------------------|
| 电源要求 | |
| 工作电压 | 24 伏 直流电 |
| 电力来源 | POE (非标 24 伏) |
| 消耗功率 | <5 瓦 |
| 其它 | |
| 处理器 | ARM 9 |
| 内存 | 64M/DDR |
| 内部闪存 | 16M |
| 操作 | 机械按键 |
| 摄像机镜头 | >100 万像素 HD 高清画质 |
| 摄像机镜头规格 | F/NO: 2.0; 角度: 120 度 |
| 补光 | LED 灯板 |
| 感应卡种类 | Mifare |
| 感应卡感应距离 | ≤20mm |

| | |
|------------|------------------------------|
| 电锁输出 | 干接点输出, 接点规格 24V/1A |
| 门状态侦测 | 有 |
| 操作系统 | Linux |
| 通讯协议 | SIP(RFC3261) |
| 影像压缩格式 | H.264 (HD720P 30/25FPS) |
| 声音压缩格式 | G.711 |
| 声音影像传输协议 | RTP(RFC1889/RFC6184/RFC3551) |
| RTSP 协议 | RFC2326 |
| 全双工回音消除 | 有 |
| Mic 自动准位控制 | 有 |

订购信息

PVP-PDV2500 室外站, 金属外壳, 银色
 住户门口机, 金属外壳, 银色
 订单号 **PVP-PDV2500**

供应商:

中国:
 博世 (上海) 安保系统有限公司
 上海市长宁区虹桥临空经济园区
 福泉北路 333 号 203 幢 8,9 楼
 邮编: 200335
 电话: +86 21 2218 1111
 传真: +86 21 2218 2099
<http://cn.boschsecurity.com>
 服务热线: 400-8310-669
 服务邮箱: security@cn.bosch.com