Passiver Glasbruchmelder GBS1

www.boschsecurity.com

BOSCH
Technik fürs Leben

- Passiver Glasbruchmelder als Flächenmelder zur Überwachung von Glasflächen
- LED mit Speicherfunktion um die Auslösung anzuzeigen

Funktionen

Passiver Glasbruchmelder GBS 1 als Flächenmelder zur Überwachung von Glasflächen. Die Auslösung des Glasbruchsensors wird durch eine LED mit Speicherfunktion angezeigt.

Merkmale

- Überwachungsradius max. 2 m
- Anschlusskabel 4x0,14 mm² mit gleichfarbig isolierten Adern
- Anschlusskabel für LSA-Plus-Anschlusstechnik geeignet

Länderzulassungen

Region	Zertifizierungen/Gütezeichen	
Deutschland	VdS	G197505 Klasse B
Europa	EN5013 1	Grad 2

Technische Daten

Kabeldurchmesser	3,2 mm
Umweltklasse gemäß VdS 2110	Klasse IV
Betriebstemperatur	-25 °C bis +70 °C
Schutzart	IP67
Kabellänge	4 m
Farbe	weiß
Abmessungen (BxHxT)	37 x 19 x 12 mm
Löschspannung	<1,5 V
Löschdauer	min. 5 ms
Stromaufnahme in Ruhe	<1 µA (ca. 20 nA)
Stromaufnahme bei Alarm	ca. 2 mA
Versorgungsspannung	3 V bis 16 V

Bestellinformationen

Passiver Glasbruchmelder GBS1

Bestellnummer	App.Schl.	Vepos
| F.01U.651.814	**4335**	**1814**

Zubehör

Klebelehre GBS 1

Bestellnummer	App.Schl.	Vepos
| F.01U.651.815	**4335**	**1815**