

Panel de pared todo en uno Plena

www.boschsecurity.es



BOSCH

Innovación para tu vida



- ▶ Mando a distancia para la unidad todo en uno Plena PLN-6AIO240
- ▶ Control del direccionamiento de música ambiental y del volumen
- ▶ Selección remota de cuatro entradas de fuente de música
- ▶ Entrada de micrófono/línea remota
- ▶ Recibe alimentación de la unidad todo en uno Plena

El panel de pared Plena PLN-4S6Z sirve para controlar la selección de la fuente, de la zona y el volumen de la unidad todo en uno Plena PLN-6AIO240 desde una ubicación remota, y admite un micrófono o una fuente de música.

Resumen del sistema

El panel de pared se conecta a la unidad todo en uno Plena PLN-6AIO240 mediante un cable Cat-5 estándar. La longitud máxima del cable es de 600 m. Los botones del panel de pared tienen las mismas funciones que los botones equivalentes del panel frontal de la unidad todo en uno. El diseño y color del panel de pared se adaptan bien a la decoración de cualquier espacio. Su diseño también optimiza la facilidad de instalación, funcionalidad y fiabilidad del dispositivo.

Funciones básicas

Control de zonas remotas y fuente de música

Se pueden seleccionar seis zonas y cuatro fuentes de entrada de música desde una ubicación remota. Pulse el botón de activación en la parte frontal del panel de pared para controlar inmediatamente la selección de la música y el volumen de forma remota.

Indicadores

Un LED indica el estado activo de cada zona y la fuente de música seleccionada.

Conexiones y ajustes

El panel de pared se puede conectar de forma fácil y rápida a la unidad todo en uno Plena mediante un cable Cat-5 y conectores RJ45. No se necesario realizar ninguna configuración.

Controles e indicadores

Parte frontal:

- Botones de selección para seis zonas con llamadas generales
- Botón de selección de fuente de música
- Control principal del volumen
- Botón de activación
- Control de nivel para la entrada de audio local

Interconexiones

- Conector XLR para micrófono
- Conector estéreo de 3,5 mm para fuente de música
- Conector RJ45 (dentro del panel de pared)

Certificados y homologaciones

Seguridad	IEC/EN 60065
EMC	EN 55103-1 EN 55103-2 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3
Entorno	EN 50581
EE. UU.	UL 60065 FCC apartado 15B
CA	CSA C22.2.60065
CN	CCC
AU/NZ	C-Tick

Región	Certificación
Europa	CE

Planificación

Control remoto

El panel de pared se puede colocar en la pared o en una superficie plana mediante los orificios del soporte de montaje trasero. Recibe alimentación de la unidad todo en uno Plena y usa un solo cable Cat-5 para la interconexión a una distancia de hasta 600 m desde la unidad todo en uno. No es necesaria ninguna configuración.

Piezas incluidas

Cantidad	Componente
1	Panel de pared todo en uno
1 m	Cable Cat-5 con conectores RJ45

Especificaciones técnicas

Especificaciones eléctricas

Fuente de alimentación	
Rango de tensión	24 VCC suministrados por el amplificador conectado
Consumo de corriente (normal)	< 50 mA
Conector	Una toma RJ45 (dentro del panel de pared)

Especificaciones mecánicas

Dimensiones (Al. x An. x Pr.)	115 x 115 x 70 mm (4,5 x 4,5 x 2,8 pulg.)
Peso	Aprox. 0,6 kg (1,3 libras)

Especificaciones medioambientales

Temperatura de funcionamiento	De -10 °C a +45 °C (de 14 °F a +113 °F)
Temperatura de almacenamiento	De -40 °C a +70 °C (de -40 °F a +158 °F)
Humedad relativa	< 95 % (sin condensación)

Información sobre pedidos

Panel de pared todo en uno Plena

Mando a distancia con cable para la unidad todo en uno Plena con entradas de audio locales.

Número de pedido **PLN-4S6Z**

Representada por:

Spain:
Bosch Security Systems, SAU
C/Hermanos García Noblejas, 19
28037 Madrid
Tel.: +34 914 102 011
Fax: +34 914 102 056
es.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.es

Americas:
Bosch Security Systems, Inc.
130 Perinton Parkway
Fairport, New York, 14450, USA
Phone: +1 800 289 0096
Fax: +1 585 223 9180
security.sales@us.bosch.com
www.boschsecurity.us

America Latina:
Robert Bosch Ltda
Security Systems Division
Via Anhanguera, Km 98
CEP 13065-900
Campinas, Sao Paulo, Brazil
Phone: +55 19 2103 2860
Fax: +55 19 2103 2862
latam.boschsecurity@bosch.com
www.boschsecurity.com