

# Plena Hepsi Bir Arada Duvar Paneli

www.boschsecurity.com/tr



**BOSCH**

Yaşam için teknoloji



- ▶ Plena Hepsi Bir Arada Ünite PLN-6AIO240 için uzaktan kumanda
- ▶ BGM yönlendirme ve ses seviyesi kontrolü
- ▶ Dört müzik kaynağı girişinin uzaktan seçilmesi
- ▶ Uzak mikrofon/hat girişi
- ▶ Güç Plena Hepsi Bir Arada Ünite'den sağlanır

Plena Duvar Paneli PLN-4S6Z kaynak seçimi, bölge seçimi ve Plena Hepsi Bir Arada Ünite PLN-6AIO240'ın ses seviyesinin uzak bir konumdan kontrol edilmesi için kullanılır ve bu panele bir mikrofon veya müzik kaynağı takılabilir.

## Sistem Bilgileri

Duvar Paneli Plena Hepsi Bir Arada Ünite PLN-6AIO240'a standart Cat-5 kabloyla bağlanır. Maksimum kablo uzunluğu 600 m'dir. Duvar Panelindeki düğmeler, Hepsi Bir Arada Ünitenin ön panelindeki ilgili düğmelerle aynı işleve sahiptir. Duvar Panelinin tasarımı ve rengi her türlü iç kısımla uyumludur. Kolay kurulum, çalışma ve güvenilirlik tasarımı en üst seviyeye getirilmiştir.

## Fonksiyonlar

### Uzaktan bölge ve müzik kaynağı kontrolü

Altı bölge ve dört müzik giriş kaynağı uzak bir konumdan seçilebilir. Müzik seçimi ve ana ses üzerinde anında uzaktan kontrol kazanmak için Duvar Panelinin önündeki Etkinleştirme düğmesine basılabilir.

### Göstergeler

Her bölgenin AÇIK durumu ve seçili müzik kaynağı bir LED'le gösterilir.

## Bağlantılar ve ayarlar

Duvar Paneli Cat-5 kablo ve RJ45 konnektörler kullanılarak Plena Hepsi Bir Arada Ünite'ye kolay ve hızlı bir şekilde bağlanabilir. Konfigürasyon gerekli değildir.

## Kontrol ve göstergeler

### Ön taraf:

- Tüm çağrılara yönelik düğme ile altı bölge seçim düğmeleri
- Müzik kaynağı seçim düğmesi
- Ana ses seviyesi kontrolü
- Etkinleştirme düğmesi
- Yerel ses girişi seviye kontrolü

### Ara bağlantılar

- Mikrofon XLR konnektörü
- Müzik kaynağı için 3,5 mm stereo konnektör
- RJ45 konnektör (Duvar Panelinin içinde)

## Sertifikalar ve Onaylar

Güvenlik	IEC/EN 60065
EMC	EN 55103-1 EN 55103-2 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3

Ortam	EN 50581
ABD	UL 60065 FCC Parça 15B
Kanada	CSA C22.2.60065
CN	CCC
Avustralya/Yeni Zelanda	C-Tick

Bölge	Sertifikasyon
Avrupa	CE

### Kurulum/Konfigürasyon Açıklamaları

#### Uzaktan kontrol

Duvar Paneli, arkaya monte edilen braketteki delikler kullanılarak duvara veya düz bir yüzeye takılabilir. Panele Plena Hepsi Bir Arada Ünite'den güç verilir ve panelde Hepsi Bir Arada Ünite'den 600 m mesafeye kadar ara bağlantı için tek bir Cat-5 kablo kullanılır. Konfigürasyon gerekli değildir.

### İçerdiği parçalar

Adet	Parça
1	Hepsi Bir Arada Duvar Paneli
1 m	RJ45 fişli Cat-5 kablo

### Teknik Spesifikasyonlar

#### Elektrik

Güç kaynağı	
Gerilim aralığı	24 Vdc, bağlı amplifikatörle güç verilir
Akım tüketimi (tipik)	<50 mA
Konektör	1 x RJ45 soket (Duvar Panelinin içinde)

#### Mekanik

Boyutlar (Y x G x D)	115 x 115 x 70 mm (4,5 x 4,5 x 2,8 inç)
Ağırlık	Yaklaşık 0,6 kg (1,3 lb)

#### Çevresel

Çalışma sıcaklığı	-10°C - +45°C (14°F - +113°F)
Depolama sıcaklığı	-40°C - +70°C (-40°F - +158°F)
Bağıl nem	<%95 (yoğunlaşmasız)

### Sipariş Bilgileri

#### Plena Hepsi Bir Arada Duvar Paneli

Yerel ses girişleri bulunan Plena Hepsi Bir Arada Ünite için kablolu uzaktan kumanda.

Sipariş numarası **PLN-4S6Z**

**Temsil eden:**

**Turkey:**

Bosch Sanayi ve Ticaret AŞ.  
Güvenlik Sistemleri  
Ahi Evran Cad.  
Ata Center K:1 34398  
Maslak - İstanbul  
Phone: +90 212 335 06 60  
Fax: +90 212 286 00 89  
[www.tr.boschsecurity.com](http://www.tr.boschsecurity.com)