

4998021692C20 Lector SmartKey



Los sistemas de alarma de intrusión se arman y desarman utilizando una llave electrónica en el lector.

Información reglamentaria

Región	Marcas de calidad/cumplimiento normativo	
Europa	CE	SmartKey family

Piezas incluidas

Cantidad	Componente
1	Lector SmartKey
1	Marco y tornillos de montaje
1	Cable
1	Notas de instalación

Especificaciones técnicas

Especificaciones mecánicas

Dimensiones (Alto.x Ancho.x Fondo) (cm)	8 cm x 8 cm x 4 cm
Peso (g)	350 g
Longitud del cable (m)	6 m
Tipo de conector	6 patillas blindado moldeado permanentemente

- ▶ Lector para mecanismo de armado SmartKey
- ▶ Funcionamiento sencillo y sin contacto
- ▶ Alta seguridad a través del procedimiento “Desafío & Respuesta”
- ▶ LED y zumbador para ofrecer información sobre el estado del sistema y el funcionamiento

Color	Blanco
Color del LED	Rojo; Amarillo; Verde

Especificaciones eléctricas

Alcance máximo en cm	2.0
Frecuencia en kHz	125
Potencia de transmisión en mW	250
Tensión de funcionamiento (VCC)	12 VDC – 15 VDC
Consumo de energía (mA)	13 mA

Zumbador

Tensión de funcionamiento (VCC)	3 V CC - 15 V CC
Consumo de corriente (mA)	13 mA

Consumo de corriente del indicador LED (mA)

Verde	20 mA
Amarillo	20 mA
Rojo	2 mA

Especificaciones ambientales

Clase ambiental (EN 50130-5)	III
------------------------------	-----

Calificación IP	IP65
Temperatura de funcionamiento (°C)	-25 °C – 70 °C
Temperatura de almacenamiento (°C)	-40 °C – 85 °C

Información para pedidos

4998021692C20 Lector SmartKey

Lector sin contacto para llaves SmartKey

Número de pedido **4998021692C20** |

4.998.021.692.C20

Accesorios

IUI-SKKPAC Lector SmartKey, persianas, VdS-C

Para una protección más estable y robusta de la vista del teclado de códigos con lector integrado SmartKey

Número de pedido **IUI-SKKPAC** | **4.998.149.197**

F01U511348 SmartKey, 3 llaves con tarjeta seguridad

3 llaves SmartKey y tarjeta de seguridad

Número de pedido **F01U511348** | **F.01U.511.348**

F01U511349 SmartKey, 1 llave adicional

1 llave SmartKey adicional para juego de llaves IUI-SKK-3S

Número de pedido **F01U511349** | **F.01U.511.349**

F01U511350 SmartKey, llave estándar

1 llave SmartKey sin tarjeta de seguridad

Número de pedido **F01U511350** | **F.01U.511.350**

4998040653 Mecanismo de armado SmartKey, tapa, 5uds

Tapa protectora mecanismo SmartKey, 5uds

Número de pedido **4998040653** | **4.998.040.653**

Representado por:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
www.boschsecurity.com/xc/en/contact/
www.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
D-70839 Gerlingen
www.boschsecurity.com

North America:
Bosch Security Systems, LLC
130 Perinton Parkway
Fairport, New York, 14450, USA
www.boschsecurity.com

Latin America and Caribbean:
Robert Bosch Limitada
Via Anhanguera, Km 98
Vila Boa Vista – Campinas, SP
CEP 13065-900
latam.boschsecurity@br.bosch.com
www.boschsecurity.com