

4998021692C20 Lettore SmartKey



Un sistema di allarme intrusione viene inserito e disinserito per mezzo di una chiave elettronica sul lettore.

Informazioni normative

| Regione | Conformità alle normative/marchi di qualità | |
|---------|---|-----------------|
| Europa | CE | SmartKey family |

Componenti inclusi

| Quantità | Componente | |
|----------|----------------------------|--|
| 1 | Lettore SmartKey | |
| 1 | Telaio di montaggio e viti | |
| 1 | Cavo | |
| 1 | Note di installazione | |

Specifiche tecniche

Caratteristiche meccaniche

| Dimensioni (A x L x P) (cm) | 8 cm x 8 cm x 4 cm |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| Peso (g) | 350 g |
| Lunghezza cavo (m) | 6 m |
| Tipo connettore | 6 pin, schermato, fusione permanente |
| Colore | Bianco |

- ► Lettore per dispositivo di inserimento SmartKey
- ► Funzionamento semplice, senza contatto
- ► Massima sicurezza grazie alla procedura "Challenge & Response"
- ► LED e segnalatore acustico per fornire informazioni sul funzionamento e sullo stato del sistema

| Colore LED | Rosso; Giallo; Verde | | |
|---|----------------------|--|--|
| Specifiche elettriche | | | |
| Intervallo max. in cm | 2.0 | | |
| Frequenza in kHz | 125 | | |
| Potenza di trasmissione in mW | 250 | | |
| Tensione di esercizio (VDC) | 12 VDC - 15 VDC | | |
| Consumo corrente (mA) | 13 mA | | |
| Segnalatore acustico | | | |
| Tensione di esercizio (VDC) | 3-15 VDC | | |
| Consumo di corrente (mA) | 13 mA | | |
| Indicatore LED Consumo di corrente (mA) | | | |
| Verde | 20 mA | | |
| Giallo | 20 mA | | |
| Rosso | 2 mA | | |
| Caratteristiche ambientali | | | |
| Classe ambientale (EN 50130-5) | III | | |

IP65

Classificazione IP

| Temperatura di esercizio (°C) | -25 °C - 70 °C |
|--------------------------------|----------------|
| Temperatura di stoccaggio (°C) | -40 °C - 85 °C |

Informazioni per l'ordinazione

4998021692C20 Lettore SmartKey

Lettore senza contatto per chiave SmartKey Numero ordine 4998021692C20 | 4.998.021.692.C20

Accessori

IUI-SKKPAC Lettore SmartKey, tende, VdS-C

Per una maggiore e più stabile protezione della visualizzazione pe la tastiera per codici SmartKey con lettore integrato

Numero ordine IUI-SKKPAC | 4.998.149.197

F01U511348 SmartKey, 3 chiavi con scheda sicurezza

3 chiavi SmartKey e scheda di sicurezza

Numero ordine F01U511348 | F.01U.511.348

F01U511349 SmartKey, 1 chiave aggiuntiva

1 chiave SmartKey supplementare per set chiavi IUI-SKK-3S

Numero ordine F01U511349 | F.01U.511.349

F01U511350 SmartKey, chiave standard

1 chiave SmartKey senza scheda di sicurezza Numero ordine F01U511350 | F.01U.511.350

4998040653 Dispos. inser. Smartkey, cappuccio, 5pz

Copertura dispos. inser. Smartkey, 5pz Numero ordine 4998040653 | 4.998.040.653

Rappresentato da:

Europe, Middle East, Africa: Bosch Security Systems B.V. P.O. Box 80002 5600 JB Eindhoven, The Netherlands www.boschsecurity.com/xc/en/contact/ www.boschsecurity.com

Bosch Sicherheitssysteme GmbH Robert-Bosch-Platz 1 D-70839 Gerlingen www.boschsecurity.com