

4998021692C20 SmartKey-lezer



Een inbraakalarmsysteem wordt in- en uitgeschakeld met een elektronische sleutel op de lezer.

Informatie over de regelgeving

| Regio | Naleving van wet- en regelgeving/kwaliteitsaanduidingen | |
|--------|---|-----------------|
| Europa | CE | SmartKey family |

Meegeleverde onderdelen

| Aantal | Component |
|--------|---------------------------------------|
| 1 | SmartKey-lezer |
| 1 | Montageframe en bevestigingsschroeven |
| 1 | Kabel- |
| 1 | Aanwijzingen voor installatie |

Technische specificaties

Mechanische specificaties

| | |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| Afmetingen (H x B x D) (cm) | 8 cm x 8 cm x 4 cm |
| Gewicht (g) | 350 g |
| Kabellengte (m) | 6 m |
| Type connector | 6-pens afgeschermd permanent gegoten |
| Kleur | Wit |

- ▶ Lezer voor Smartkey-schakelinrichting
- ▶ Eenvoudige, contactloze werking
- ▶ Hoge beveiliging door “Challenge & Response”-procedure
- ▶ LED en zoemer voor informatie over systeemstatus en werking

| | |
|-----------|-------------------|
| LED-kleur | Rood; Geel; Groen |
|-----------|-------------------|

Elektrisch

| | |
|------------------------|-----------------|
| Maximumbereik in cm | 2.0 |
| Frequentie in kHz | 125 |
| Zendvermogen in mW | 250 |
| Bedrijfsspanning (VDC) | 12 VDC – 15 VDC |
| Stroomverbruik: (mA) | 13 mA |

Zoemer

| | |
|------------------------|-----------------|
| Bedrijfsspanning (VDC) | 3 VDC - 15 V DC |
| Stroomverbruik (mA) | 13 mA |

LED-indicator stroomverbruik (mA)

| | |
|-------|-------|
| Groen | 20 mA |
| Geel | 20 mA |
| Rood | 2 mA |

Omgevingseisen

| | |
|---------------------------|------|
| Milieuklasse (EN 50130-5) | III |
| IP-classificatie | IP65 |

| | |
|--------------------------|----------------|
| Bedrijfstemperatuur (°C) | -25 °C – 70 °C |
| Opslagtemperatuur (°C) | -40 °C – 85 °C |

Bestelinformatie

4998021692C20 SmartKey-lezer

Contactloze lezer voor SmartKey-sleutel

Bestelnummer **4998021692C20** | **4.998.021.692.C20**

Accessoires

IUI-SKKPAC SmartKey-lezer, blinds, VdS-C

Voor een stabiele bescherming met meer zicht voor het SmartKey-codetoetsenblok met geïntegreerde lezer

Bestelnummer **IUI-SKKPAC** | **4.998.149.197**

F01U511348 3 SmartKey-sleutels m. beveiligingskaart

3x SmartKey-sleutels en beveiligingskaart

Bestelnummer **F01U511348** | **F.01U.511.348**

F01U511349 Extra SmartKey 1 sleutel

1x extra SmartKey-sleutel voor IUI-SKK-3S-sleutelset

Bestelnummer **F01U511349** | **F.01U.511.349**

F01U511350 SmartKey, standaard sleutel

1x SmartKey-sleutel zonder beveiligingskaart

Bestelnummer **F01U511350** | **F.01U.511.350**

4998040653 SmartKey-schakelinrichting, kapje, 5x

Kap voor SmartKey-schakelinrichting, 5x

Bestelnummer **4998040653** | **4.998.040.653**

Vertegenwoordigd door:

Europe, Middle East, Africa:

Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
www.boschsecurity.com/xc/en/contact/
www.boschsecurity.com

Germany:

Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
D-70839 Gerlingen
www.boschsecurity.com