

Touch BT800 aP Schwarz-Silber

www.boschsecurity.com



BOSCH
Technik fürs Leben



- ▶ 7"-TFT-Farbdisplay
- ▶ Kapazitive Touch-Oberfläche
- ▶ Orientierung der Darstellung (Hoch-/Querformat) umschaltbar
- ▶ Sabotageüberwacht
- ▶ USB-Anschluss für Firmware-Updates

Funktionen

Das BT 800 aP ist ein Bedienteil zum Anschluss an die EMZ complex/hiplex. Es ist für Aufputz-Wandmontage vorgesehen und wird über den com2BUS mit der Einbruchmelderzentrale verbunden. Das BT 800 aP besitzt ein beleuchtetes 7"-TFT-Farbdisplay mit Touch-Bedienung sowie 4 verschiedenfarbige LEDs zur Anzeige der Betriebszustände.

Der eingebaute Lautsprecher dient zur akustischen Rückmeldung von Bedienvorgängen und Alarmen. Das Grafik-User-Interface (GUI) des BT 800 aP beinhaltet die komplette Bedienung der Einbruchmelderzentrale und Darstellung von bis zu 32 Meldebereichen.

Eine separate Anschlussplatine im Gehäuseunterteil ermöglicht eine schnelle und einfache Installation. Mit einem optionalen Design-Rahmen lässt sich das BT 800 aP an die Anforderungen der jeweiligen Raumgestaltung (Innenarchitektur) anpassen.

Merkmale

- Meldungen und Standorte in Klartextdarstellung (aus EMZ)

- Funktionen wie z. B. Scharf-/Unscharfschaltung, Alarmrücksetzung, Eingabe von Steuerbefehlen zur Sperrung von Meldebereichen direkt über Touch-Tasten
- Auslösen von bis zu 16 Smart-Home-Schaltfunktionen
- 4 LEDs zur Sammelanzeige der Betriebszustände
- 7"-TFT-Farbdisplay mit einer Auflösung von 800×480 Pixeln und LED-Beleuchtung
- Farbschema des Farbdisplays umschaltbar (grün, schwarz, rot, blau, grau, weiß)
- Kapazitive Touch-Oberfläche
- Orientierung der Darstellung (Hoch-/Querformat) umschaltbar
- Menüsprache umschaltbar
- Eingebauter Summer zur akustischen Rückmeldung von Bedienvorgängen und Alarmierung
- Optionaler Design-Rahmen
- Komplette Parametrierung in der EMZ
- Abgesetzte Montage über com2BUS bis zu 1000 m entfernt
- Sabotageüberwachung durch Öffnungs- und Abhebekontakt
- USB-Anschluss für Firmware-Updates

Länderzulassungen

Region	Zertifizierungen/Gütezeichen	
Österreich	VSOE	W140707/23E W140707-23E_2022-06-22
Deutschland	VdS	G113069 G113069_2021-12-22
Europa	CE	EU-Konf_BT800_BT801_2017-07-19

Planungshinweise

Es sind weitere Produktvarianten und Zubehörpositionen als Sonderhandelsware über eCat verfügbar. Informationen dazu finden Sie als eingeloggter Nutzer im Downloadbereich des IE Portals.

Für die Bedienteile sind weitere Farbvarianten (inkl. Design-Rahmen) und Unterputzgehäuse verfügbar.

Im Lieferumfang enthaltene Teile

Anz.	Bez.
1	(Bedienteil)
1	Technische Beschreibung

Technische Daten

Abmessungen (BxHxT)	205x144x35 mm
Betriebstemperatur	-10 °C bis +55 °C
Stromaufnahme in Ruhe	ca. 20 mA (bei 13,65 V) und 5 mA je LED
Stromaufnahme in Betrieb (max. Helligkeit)	ca. 270 mA (bei 13,65 V)
Versorgungsspannung	12 V DC über com2BUS
Umweltklasse	II
Schutzart	IP30
Farbe Gehäuseober-/unterteil	Schwarz / RAL 9007
Farbe Design-Rahmen	RAL 9007 Graualuminium

Bestellinformationen

Touch BT800 aP Schwarz-Silber

Bestellnummer	App.Schl.	Vepos
F.01U.651.786	4335	1786

Vertreten von:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
emea.securitysystems@bosch.com
emea.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany
www.boschsecurity.com