

# Bảng gắn tường PLE-WP3S2Z-EU

www.boschsecurity.com



**BOSCH**  
Invented for life



- ▶ Có thể dùng cho tất cả các bộ khuếch đại của bộ trộn Plena Easyline (PLE)
- ▶ Lựa chọn từ xa ba đầu vào nguồn nhạc
- ▶ Lựa chọn vùng từ xa
- ▶ Sản phẩm đồng hành hoàn hảo với điều khiển âm lượng Bosch
- ▶ Mắc nối tiếp nhiều bảng gắn tường

Bảng gắn tường Plena PLE-WP3S2Z-EU được dùng để chọn nguồn nhạc từ xa và kích hoạt hoặc hủy kích hoạt các vùng của bộ trộn âm thanh Plena PLE hoặc bộ khuếch đại của bộ trộn.

## Chức năng

### Điều khiển vùng và nguồn đầu vào từ xa

Có thể điều khiển hai vùng và ba nguồn đầu vào nhạc từ xa bằng cách chọn các công tắc riêng.

### Chỉ báo

Đèn LED sẽ cho biết trạng thái BẬT của mỗi vùng và nguồn nhạc được chọn.

### Kết nối và cài đặt

Với việc sử dụng cáp CAT-5 và đầu nối RJ-45, người dùng có thể kết nối Bảng gắn tường PLE-WP3S2Z-EU với bộ trộn sê-ri PLE hoặc bộ khuếch đại của bộ trộn một cách dễ dàng và nhanh chóng. Không cần cài đặt.

### Mắc nối tiếp / Vị trí ở xa

Có thể mắc nối tiếp tối đa bốn Bảng gắn tường PLE-WP3S2Z-EU để điều khiển từ xa bộ trộn sê-ri PLE hoặc bộ khuếch đại của bộ trộn.

## Chứng nhận và Phê chuẩn

An toàn	theo EN 60065
Phát xạ EMC	theo EN 55103-1
Miễn nhiễm EMC	theo EN 55103-2

Khu vực	Chứng nhận
Châu Âu	CE

## Ghi chú Lắp đặt/Cấu hình

Bảng gắn tường được lắp vào bộ trộn hoặc bộ khuếch đại của bộ trộn thông qua cáp CAT-5 tiêu chuẩn có đầu nối RJ-45. Chiều dài tối đa của cáp là 200 m. Thiết kế và màu sắc hoàn toàn phù hợp với mọi nội thất. Thiết kế của sản phẩm được tối ưu hóa để có thể lắp đặt, vận hành dễ dàng và đảm bảo độ tin cậy. Hình thức phù hợp với Điều khiển Âm lượng Loa Bosch. Các nút của bảng gắn tường có cùng chức năng với các nút tương ứng trên bảng mặt trước của bộ trộn Plena

**Bộ phận Đi kèm**

1	Bảng gắn tường PLE-WP3S2Z-EU
1	Thẻ Tham khảo Nhanh

**Thông Số Kỹ Thuật****Điện**

<b>Nguồn điện</b>	
Dài điện áp	5 VDC, do bộ khuếch đại được kết nối cung cấp
Dòng tiêu thụ (điển hình)	<50 mA
<b>Đầu nối</b>	
đến bộ khuếch đại (bộ trộn)	1 x RJ-45
Nối tiếp	1 x RJ-45

**Đặc tính cơ học**

Kích thước (C x R x S)	87 x 87 x 21 mm (3,43 x 3,43 x 0,83 in)
Trọng lượng	Xấp xỉ 0,35 kg (0,77 lb)
Màu	Trắng
Màu chữ trên nhãn	Bạc

**Môi trường**

Nhiệt độ hoạt động	-10 °C đến +45 °C (14 °F đến +113 °F)
Nhiệt độ bảo quản	Từ -40 °C tới +70 °C (-40 °F tới +158 °F)
Độ ẩm tương đối	<95%

**Thông tin Đặt hàng****Bảng gắn tường PLE-WP3S2Z-EU**

Bảng gắn tường để chọn nguồn nhạc từ xa và kích hoạt hoặc hủy kích hoạt các vùng của bộ trộn âm thanh hoặc bộ khuếch đại của bộ trộn.

Số đặt hàng **PLE-WP3S2Z-EU**

**Đại diện bởi:**

**Vietnam**  
Bosch Security Systems  
10th floor, 194 Golden Building,  
473 Dien Bien Phu street,  
ward 25, Binh Thanh District  
84 Ho Chi Minh  
Tel: +84 8 6258 3690  
Fax: +84 8 6258 3693  
www.boschsecurity.asia