

# Synchronsekunden-Außennebenuhren, rund, einseitig, beleuchtet

www.boschsecurity.de



**BOSCH**  
Technik fürs Leben



- ▶ Vorgesehen für Wandbefestigung
- ▶ Zifferblattdruck Stunden und Minutenstriche DIN 41091
- ▶ Gehäusefarbe RAL 7035 lichtgrau
- ▶ Sekundenzeiger mit Auge, rot
- ▶ Nebenuhrwerk mit Synchronsekunde

## Planungshinweise

### Elektrische Anschlüsse

Zum Betrieb der Uhr ist eine Zweidrahtleitung für die Minutenimpulse und für die Beleuchtung eine abschaltbare 230 Volt Wechselspannungszuführung mit Schutzleiter erforderlich.

Bei Synchronsekunden-Außennebenuhren ist für den Betrieb der Synchronsekunde eine permanente 230 Volt Wechselspannungszuführung erforderlich. Bei einer Impulsnennspannung 36 V bis 60 V muss der entsprechende Kontaktschieber dazu bestellt werden.

### Technische Daten

	60 cm Ø	80 cm Ø
Gehäuse	Aluminiumgehäuse	Aluminiumgehäuse
Durchmesser	670 mm	902 mm
Tiefe	245 mm	257 mm
Frontscheibe	aus tiefgezogenem Acrylglas	
Farbe	RAL 7035 lichtgrau	

Elektrische Werte	
Betriebsspannung Licht	230 VAC
Leistungsaufnahme	40 VA
Impulsnennspannung	12 V bis 24 V
Impulsstrom	12 mA bei 12 V, sonst 6 mA
Antrieb Synchronsekunde	230 VAC 50 Hz 2,5 VA
Umgebungswerte	
Schutzklasse	I
Schutzart	IP 54
Umgebungstemperatur	-20 bis 50 °C

Gewicht	ca. 13 kg	ca. 24 kg
Sichtweite	ca. 60 m	ca. 100 m

### Bestellinformationen

**Synchronsekunden-Außenbenuhr, einseitig, beleuchtet, 60 cm Ø**

Bestellnummer | 4.070.264.260      App.Schl. 3442      VEPOS 4922

**Synchronsekunden-Außenbenuhr, einseitig, beleuchtet, 80 cm Ø**

Bestellnummer | 4.070.264.264      App.Schl. 3442      VEPOS 4923

**Represented by:**

**Europe, Middle East, Africa:**  
Bosch Security Systems B.V.  
P.O. Box 80002  
5600 JB Eindhoven, The Netherlands  
Phone: + 31 40 2577 284  
emea.securitysystems@bosch.com  
emea.boschsecurity.com

**Germany:**  
Bosch Sicherheitssysteme GmbH  
Robert-Bosch-Ring 5  
85630 Grasbrunn  
Germany  
www.boschsecurity.com