

DCF Fliesen-Einbaueuhren, quadratisch, 25 x 25 cm, DIN

www.boschsecurity.de



BOSCH
Technik fürs Leben



- ▶ Vorgesehen für Wandbefestigung, Unterputz
- ▶ Zifferblattdruck Stunden- und Minutenstriche DIN 41091
- ▶ Zifferblatt aus Aluminium
- ▶ Gehäuse aus V2A Stahlblech
- ▶ Frontscheibe aus planem Mineralglas, eingekittet

Planungshinweise

Elektrische Anschlüsse

Zum Betrieb der Uhr ist eine Zweidrahtleitung für das DCF- Telegramm erforderlich.
Der Betrieb mit 36-60 V ist mit entsprechendem Adapter möglich.

Montage

Die Fliesen-Einbaueuhren besteht aus der Zifferblatteinheit mit Gehäuse und einem Unterputz-Montagerahmen.
Unterputz-Montagerahmen, quadratisch, Gehäuse aus Aluminium, acht Schrauben zum Verankern im Mauerwerk.
Einbaumaße entsprechen vier Kacheln 150 mm Breite 301 mm x Höhe 301 mm x Tiefe 60 mm
Im Lieferumfang jeder Fliesen-Einbauuhr ist der Unterputz-Montagerahmen enthalten und an der Uhr befestigt.
Hohlwandmontage auf Anfrage.

Technische Daten

Gehäuse	
Breite	301 mm
Höhe	301 mm
Tiefe inklusive Unterputz-Montagerahmen	64 mm
Tiefe Zifferblatteinheit mit NU Werk	50 mm
Oberfläche	V2A Stahl
Zifferblatt und Zeiger	
Zifferblattgrund	RAL 9010 weiß
Zifferblattdruck	RAL 9005 schwarz
Stunden- und Minutenzeiger	RAL 9005 schwarz
Elektrische Werte	

DCF Telegrammspannung	12 V bis 24 V
Impulsstrom	10 mA
Umgebungswerte	
Schutzart	IP 54
Umgebungstemperatur	-20 bis 50 °C
Gewicht	ca. 2,7 kg
Sichtweite	ca. 12 m

Bestellinformationen

DCF Fliesen-Einbauebenuhr, quadratisch, 25 x 25 cm, DIN

Bestellnummer	App.Schl.	VEPOS
F.01U.078.153	3345	5553

Represented by:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
emea.securitysystems@bosch.com
emea.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany
www.boschsecurity.com