

Außennebenuhren. Outdoor slave clocks.



Security Systems



Außennebenuhren (ANU) im Aluminiumgehäuse.

Ein- und zweiseitige analoge, beleuchtete, quadratische Ausführung mit präzisen Druckbildern nach DIN.
Zweiseitige ANU mit Wand-, Decken- oder Sockelbefestigung.

Outdoor slave clocks (OSC) in an aluminum case.

One- and double-sided analog, illuminated, square type with precise print views according to DIN.
Double-sided OSC with wall, ceiling or socket mounting.

Security you can rely on.

BOSCH

Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Ludwig-Bölkow-Allee
85521 Ottobrunn

Deutschland:
Info-Service zum Nulltarif
Telefon 0800 7000444
Telefax 0800 7000888
info.service@de.bosch.com
www.bosch-sicherheitssysteme.de

International:
Telephone +49 89 62 90-10 36
Fax +49 89 62 90-10 39
sales.st@de.bosch.com
www.boschsecuritysystems.com

Änderungen vorbehalten
Gedruckt in Deutschland
Modifications reserved
Printed in Germany
16.0012.6789 · S.D.E.DB.-
1.0/3.0/1102/USCHA

Technische Daten.

Außenbereichenuhren	
Druckdurchmesser	40 cm, 60 cm, 80 cm
Gehäuse	
Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusemaß je Größe	442 mm, 642 mm, 842 mm
Tiefe einseitig je Größe	159 mm, 163 mm, 182 mm
Tiefe zweiseitig je Größe	239 mm, 247 mm, 285 mm
Farbe	RAL 7035 lichtgrau
Frontscheibe	Acrylglas, tiefgezogen
Zifferblatt und Zeiger	
Zifferblatt, transparent	Plexiglas RAL 9010 weiß
Zeigermaterial	Aluminium
Zifferblattdruck	RAL 9005 schwarz
Stunden- u. Minutenzeiger	RAL 9005 schwarz
Elektrische Werte	
Impuls-Nennspannung bis 60 cm	Umschaltbar 12 V bis 60 V
Impuls-Nennspannung 80 cm	Umschaltbar 12 V bis 24 V*
Impulsstrom	12 mA bei 12 V, sonst 6 mA
Beleuchtung	Leuchtstofflampen 230 V
Umgebungswerte	
Schutzart	IP 54
Schutzklasse VDE	I
Umgebungstemperatur	-20 bis 50 °C
Gewicht je Größe einseitig	ca. 7 kg, 12 kg, 20 kg
Gewicht je Größe zweiseitig	ca. 11 kg, 16 kg, 26 kg
Sichtweite je Größe	25 m, 60 m, 100 m
Ausführung	Bestellnummer
ANU 40 cm einseitig	4.070.150.840
ANU 60 cm einseitig	4.070.150.860
ANU 80 cm einseitig	4.070.150.864
ANU 40 cm zweiseitig Wand	4.072.300.840
ANU 60 cm zweiseitig Wand	4.072.300.860
ANU 80 cm zweiseitig Wand	4.072.301.064
ANU 40 cm zweiseitig Decke	4.072.310.840
ANU 60 cm zweiseitig Decke	4.072.310.860
ANU 80 cm zweiseitig Decke	4.072.311.064
ANU 60 cm zweiseitig Sockel	4.072.320.860
Kontaktschieber 36 - 60 Volt*	4.823.570.302

* Wird bei 80 cm ANU für Impulsspannungen 36-60 V je Werk 1 x benötigt. Impulsstrom 10 mA.

Technical data.

Outdoor slave clocks	
Pressure diameter	40 cm, 60 cm, 80 cm
Case	
Case material	aluminum
Case dimension per size	442 mm, 642 mm, 842 mm
Depth single-sided per size	159 mm, 163 mm, 182 mm
Depth double-sided per size	239 mm, 247 mm, 285 mm
Color	RAL 7035 light gray
Windshield	acrylic glass, deep drawn
Dial and pointer	
Dial, transparent	Plexiglas RAL 9010 white
Pointer material	aluminum
Dial printing	RAL 9005 black
Hours and minute-pointer	RAL 9005 black
Electrical values	
Impulse-nominal voltage to 60 cm	Switch-select. 12 V to 60 V
Impulse-nominal voltage 80 cm	Switch-select. 12 V to 24 V*
Impulse current	12 mA at 12 V, else 6 mA*
Illumination	Fluorescent lamps 230 V
Surroundings values	
Protective system	IP 54
Protective class VDE	I
Environmental temperature	-20 to 50 °C
Weight per size single-sided	approx. 7 kg, 12 kg, 20 kg
Weight per size double-sided	approx. 11 kg, 16 kg, 26 kg
Visibility per size	25 m, 60 m, 100 m
Type	Order number
OSC 40 cm single-sided	4.070.150.840
OSC 60 cm single-sided	4.070.150.860
OSC 80 cm single-sided	4.070.150.864
OSC 40 cm double-sided wall	4.072.300.840
OSC 60 cm double-sided wall	4.072.300.860
OSC 80 cm double-sided wall	4.072.301.064
OSC 40 cm double-sided ceiling	4.072.310.840
OSC 60 cm double-sided ceiling	4.072.310.860
OSC 80 cm double-sided ceiling	4.072.311.064
OSC 60 cm double-sided socket	4.072.320.860
Contact slide 36 - 60 volts*	4.823.570.302

* Impulse tensions 36 - 60 V are needed for at 80 cm of OSC per movement 1 x. Impulse current 10 mA.