# cryplock HF-/Tastaturleser R/K-MD

www.boschsecurity.com

BOSCH
Technik fürs Leben

- - Elegante Scharfschalteeinrichtung Eingabeeinheit
- - MIFARE DESFire EV1 / EV2 Transponder
- - Einfache, berührungslose Bedienung

## Funktionen

Die cryplock-Leser identifizieren berührungslos Transponder. Die Transponderdaten werden auf Basis MIFARE DESFire EV1/EV2 übertragen
Die cryplock-Leser können an folgende Geräte angeschlossen werden:

- Einbruchmelderzentralen hiplex 8400H
- Türmodul comlock 410

Die Betriebszustände werden direkt am Leser mit 3 LEDs und einem Piezo-Signalgeber signalisiert.
Ein berechtiger Transponder aktiviert den Tastaturleser berührungslos und/oder durch Eingabe eines Tastaturcodes. Während der Bedienung wird das kapazitive Tastenfeld mit integrierten LEDs hinterleuchtet.

## Länderzulassungen

| Region | Zertifizierungen/Gütezeichen | |
|---|---|---|
| Österreich | VSOE | W121001/07E |
| Deutschland | VdS | G109080 Klasse C |
| Europa | CE | |

## Planungshinweise

Beim Einsatz mit Transpondertyp MIFARE DESFire und Montage auf metallischem Untergrund ist zwingend das Distanzset DZS R/K-MD erforderlich.
Es sind weitere Farbvarianten als Sonderhandelsware über eCat verfügbar. Informationen dazu finden Sie als eingeloggter Nutzer im Downloadbereich des IE Portals.

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| Schnittstelle | comlock/Reader |
| Transpondertyp | MIFARE DESFire 4k |
| Transpondertyp | MIFARE Classic 1k |
| Umweltklasse gemäß VdS 2110 | IV |
| Betriebstemperatur | -25 °C bis +70 °C |
| Schutzart | IP64 |
| Anschlusskabel | 4 m |
| Abmessungen (BxHxT) | 82 x 91 x 19 mm |
| Farbe Gehäusefront | RAL 9016 Verkehrsweiß |

| | |
|---|---|
| Farbe Rückwand | RAL 9016 Verkehrsweiß |
| Stromaufnahme in Ruhe "RFID inaktiv" | ca. 10 mA |
| Stromaufnahme in Ruhe "RFID aktiv" | ca. 15 mA |
| Stromaufnahme | max. ca. 85 mA |
| Versorgungsspannung | 10,2 V DC bis 15 V DC |

## Bestellinformationen

**cryplock HF-/Tastaturleser R/K-MD**

| Bestellnummer | App.Schl. | Vepos |
|---|---|---|
| **\| F.01U.651.841** | **4335** | **1841** |

**Zubehör**

**Distanzset cryplock DZS R/K-MD**

| Bestellnummer | App.Schl. | Vepos |
|---|---|---|
| **\| F.01U.651.842** | **4335** | **1842** |

**Vertreten von:**

**Europe, Middle East, Africa:**
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
emea.securitysystems@bosch.com
emea.boschsecurity.com

**Germany:**
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany
www.boschsecurity.com

© Bosch Security Systems 2021 | Die Angaben können sich ohne vorherige Ankündigung ändern
84709360395 | de, V1, 02. Juli 2021