

LBB 4560/xx 充電ユニット

www.boschsecurity.com



BOSCH

独創を、みんなのものに



- ▶ 56 台のポケットレシーバを収納可能
- ▶ 世界各国に対応したユニバーサル電源仕様
- ▶ 急速充電：1 時間 45 分以内

充電ユニットは、INT-RXxx ポケットレシーバを充電したり収納したりするために使用します。

機能

コントロールおよびインジケータ

- ON/OFF スイッチ
- ポケットレシーバに充電状態インジケータ装備

相互接続

- ループスルー接続対応電源入力、オス/メスヨーロッパ仕様電源ソケット
- 56 個の充電用接点。INT-RXxx ポケットレシーバに対応

技術仕様

電氣的仕様

電源電圧	AC 100~240V、50~60Hz
消費電力	300 W (56 台の受信機充電時)
消費電力 (スタンバイ時)	17 W (受信機未収納時)

機械的仕様

取り付け	
LBB 4560/50	壁取り付け用のねじとプラグ 付属

サイズ (高さ x 幅 x 奥行き)	
LBB 4560/00	230 x 690 x 530 mm (9 x 27 x 21 in)
LBB 4560/50	130 x 680 x 520 mm (5 x 27 x 20 in)
重量 (受信機未収納時)	
LBB 4560/00	15.5 kg (34 lb)
LBB 4560/50	11.2 kg (25 lb)
重量 (56 台の受信機収納時)	
LBB 4560/00	22.3 kg (49 lb)
LBB 4560/50	18.0 kg (40 lb)
色	チャコール、グレー

オーダー情報

LBB4560/00 LBB4540 (56 台) 用充電器ケース
Integrus ポケットレシーバ用充電ケース、携帯用。
オーダー番号 **LBB4560/00**

LBB4560/50 LBB4540 (56 台) 用充電器キャビネット
Integrus ポケットレシーバ用充電ケース、固定設置用。
オーダー番号 **LBB4560/50**

LBB4560/00-JP LBB4540 (56 台) 用充電器ケース
Integrus ポケットレシーバ用充電ケース、携帯用。 日本仕様。
オーダー番号 **LBB4560/00-JP**

LBB4560/50-JP LBB4540 (56 台) 用充電器キャビネット
Integrus ポケットレシーバ用充電ケース、固定設置用。 日本仕様。
オーダー番号 **LBB4560/50-JP**

LBB4560/00-US LBB4540 (56 台) 用充電器ケース
Integrus ポケットレシーバ用充電ケース、携帯用。 米国仕様。
オーダー番号 **LBB4560/00-US**

LBB4560/50-US LBB4540 (56 台) 用充電器キャビネット
Integrus ポケットレシーバ用充電ケース、固定設置用。 米国仕様。
オーダー番号 **LBB4560/50-US**

提供:

Asia-Pacific:
Robert Bosch (SEA) Pte Ltd,
Security Systems
11 Bishan Street 21
Singapore 573943
Phone: +65 6571 2808
Fax: +65 6571 2699
apr.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.asia